

# TP-Link EAP650-Outdoor Omada



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 63278                          |
| FABRIKANTNUMMER  | EAP650-OUTDOOR                 |
| PRIJS            | € 186,90                       |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (120 maanden) |

## Productinformatie

| Kenmerken                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz                                     | Ja                                                                                   |
| 5 GHz                                       | Ja                                                                                   |
| 6 GHz                                       | Nee                                                                                  |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens   | 1000 Mbit/s                                                                          |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max) | 2976 Mbit/s                                                                          |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden      | 10,100,1000 Mbit/s                                                                   |
| Netwerkstandaard                            | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11w |
| Bekabelingstechnologie                      | 10/100/1000Base-T(X)                                                                 |
| Aantal gebruikers                           | 250 gebruiker(s)                                                                     |
| MIMO                                        | Ja                                                                                   |
| MIMO-type                                   | Multi User MIMO                                                                      |
| Fit AP-modusfuncties                        | Vermaasd netwerk                                                                     |
| VLAN=ondersteuning                          | Ja                                                                                   |
| Quality of Service (QoS)                    | Ja                                                                                   |
| Beveiliging                                 |                                                                                      |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen         | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise                    |
| MAC adres filtering                         | Ja                                                                                   |
| Service Set Identifier (SSID) functies      | Multiple SSIDs, SSID-broadcast aan/uit                                               |

| Poorten & interfaces                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten    | 1                 |
| Energie                                |                   |
| Power over Ethernet (PoE)              | Ja                |
| Design                                 |                   |
| Plaatsing                              | Paal, Muur        |
| Kleur van het product                  | Wit               |
| Internationale veiligheidscode (IP)    | IP67              |
| Reset button                           | Ja                |
| Certificering                          | CE, FCC, RoHS     |
| Antenne                                |                   |
| Soort antenne                          | Intern            |
| Type antennerichting                   | Omni-directioneel |
| Gewicht en omvang                      |                   |
| Breedte                                | 280,4 mm          |
| Diepte                                 | 106,5 mm          |
| Hoogte                                 | 56,8 mm           |
| Eisen aan de omgeving                  |                   |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent   |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | -30 - 70 °C       |
| Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C       |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent    |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.