

Deye Hybride omvormer Low Voltage



ARTIKELNUMMER	63387
FABRIKANTNUMMER	SUN-12K-SG04LP3-EU
PRIJS	€ 2.660,79
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (60 maanden)

Productinformatie

INVOERGEGEVENS (DC)	
Vollast DC-spanningsbereik	350V-650V
Strings per MPPT	2+1
Maximaal DC-ingangsvermogen	15,6kW
Opstart DC-ingangsspanning	160V
MPPT-werkbereik	200V-650V
Maximaal DC-ingangsstroom	26+13A
Aantal MPPT	2
Maximaal DC-ingangsspanning	160-800V
Maximaal DC-ISC	34+17A
UITGANGSGEGEVENS (AC)	
Nominaal uitgangsvermogen	12kW
Maximaal Actief vermogen	13,2kW
Piekvermogen (off grid)	2 keer nominaal vermogen, 10Sec
AC-uitgang nominale stroom	18,2/17.4A
Maximale Wisselstroom	20/19,1A
Max drie fasen ongebalanceerde uitgangsstroom	27,3/26,1A
Max. kortsluitstroom (uitgang)	75A
Maximale Continue AC-doorvoer	45A
Uitgangsfrequentie en spanning	50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac (230/400Vac)
Huidige harmonische vervorming	THD<3% (Lineaire belasting<1,5%)

AFMETINGEN EN GEWICHT	
Breedte	422 mm
Hoogte	699,3 mm
Diepte	279 mm
Gewicht	33,6 kg
EFFICIËNTIE	
Euro efficiëntie	97%
MPPT efficiëntie	>99.9%
Max efficiëntie	97.6%
BATTERIJ COMPATIBILITEIT	
Batterijtype	Loodzuur of Lithium-ion
Batterijspanningsbereik	40~60V
Maximale Laadstroom	240A
Maximale Ontlaadstroom	240A
Oplaadcurve	3 fasen
Externe temperatuursensor	Ja
Oplaadstrategie voor Li-Ion-batterij	Zelfaanpassing aan BMS
BEVEILIGING	
DC-Bliksembeveiliging	Ja
DC-bescherming tegen omgekeerde polariteit	Ja
Anti-islanding bescherming	Ja
Isolatieweerstandsdetectie	Ja
Reststroombewakingseenheid	Ja
AC-Stroombegrenzing	Ja
AC-Kortsluitingsbeveiliging	Ja
AC-Overspanningsbeveiliging	Ja
Overspanningsbeveiliging	DC Type II / AC Type III
HANDLEIDING	
Externe Link	Klik hier om de handleiding te openen

ALGEMENE KENMERKEN

Koeling type	Slimme koeling
Netaansluiting standaard	CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61787, 603, 603, VDE 6100
Veiligheid EMC / Standaard	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 60100-2
Omvormertype	Omvormer (hybride)
Aantal fasen	3-Fase
Bedrijfstemperatuur	-45~60°C?>45°C verlaagde efficiëntie
Geluidsemissie (typisch)	<45 dB
Communicatie	RS485, RS232, WiFi Ethernet (optionele stick
Beschermingsklasse	IP65
Installatiestijl	Muurmontage
Meegeleverde accessoires	WiFi Logger stick (WIFI LSW-3)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.