

# Iiyama ProLite XU2792UHSU-B1



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 63501                          |
| FABRIKANTNUMMER  | XU2792UHSU-B1                  |
| PRIJS            | € 309,90                       |
| FABRIEKSGARANTIE | Pickup and return (24 maanden) |

## Productinformatie

| Beeldscherm                       |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Beeldschermdiagonaal              | 68,6 cm (27")         |
| Resolutie                         | 3840 x 2160 Pixels    |
| Oorspronkelijke beeldverhouding   | 16:9                  |
| Display technologie               | IPS                   |
| Touchscreen                       | Nee                   |
| HD type                           | 4K Ultra HD           |
| Soort paneel                      | IPS                   |
| Helderheid (typisch)              | 300 cd/m²             |
| Responstijd                       | 4 ms                  |
| Beeldoppervlakte                  | Mat                   |
| Beeldscherm vorm                  | Plat                  |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160           |
| Typische contrastverhouding       | 1000:1                |
| Contrast ratio (dynamisch)        | 80000000:1            |
| Maximale refresh snelheid         | 60 Hz                 |
| Kijkhoek, horizontaal             | 178°                  |
| Kijkhoek, verticaal               | 178°                  |
| Beeldscherm, aantal kleuren       | 1, 07 miljard kleuren |
| Pixel pitch                       | 0,16 x 0,16 mm        |
| Frequentiebereik horizontaal      | 31 - 90 kHz           |
| Frequentiebereik verticaal        | 55 - 75 Hz            |
| Grootte beeld (horizontaal)       | 59,6 cm               |
| Grootte beeld (verticaal)         | 33,5 cm               |
| Grootte beeld (diagonaal)         | 68,4 cm               |
| Prestatie                         |                       |
| NVIDIA G-SYNC                     | Nee                   |
| AMD FreeSync                      | Nee                   |
| Knippervrije technologie          | Ja                    |
| Laag-blauw-licht-technologie      | Ja                    |
| Multimedia                        |                       |
| Ingebouwde luidsprekers           | Ja                    |
| Ingebouwde camera                 | Nee                   |
| Aantal luidsprekers               | 2                     |
| Gemiddeld vermogen                | 4 W                   |

| Ergonomie                               |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VESA-montage                            | Ja                                                                                                                                                      |
| Paneelmontage-interface                 | 100 x 100 mm                                                                                                                                            |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja                                                                                                                                                      |
| Kabelslot sleuf type                    | Kensington                                                                                                                                              |
| In hoogte verstelbaar                   | Nee                                                                                                                                                     |
| kantel aanpassingen                     | Ja                                                                                                                                                      |
| Bereik kantelhoek                       | -5 - 22°                                                                                                                                                |
| Picture-in-Picture                      | Ja                                                                                                                                                      |
| On Screen Display (OSD)                 | Ja                                                                                                                                                      |
| On Screen Display (OSD)-talen           | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japanees, Portugees, Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks, Vietnamese, Zweeds |
| Aantal On Screen Display-talen          | 10                                                                                                                                                      |
| Energie                                 |                                                                                                                                                         |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR)         | G                                                                                                                                                       |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur      | 32 kWu                                                                                                                                                  |
| Stroomverbruik (typisch)                | 34 W                                                                                                                                                    |
| Stroomverbruik (in standby)             | 0,5 W                                                                                                                                                   |
| Stroomverbruik (indien uit)             | 0,5 W                                                                                                                                                   |
| AC-ingangsspanning                      | 100 - 240 V                                                                                                                                             |
| AC-ingangsfrequentie                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                |
| Stroom                                  | 1.5 A                                                                                                                                                   |
| Energie-efficiëntieschaal               | A tot G                                                                                                                                                 |
| Eisen aan de omgeving                   |                                                                                                                                                         |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)               | 5 - 35 °C                                                                                                                                               |
| Temperatuur bij opslag                  | -20 - 60 °C                                                                                                                                             |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)  | 10 - 80 procent                                                                                                                                         |
| Luchtvochtigheid bij opslag             | 5 - 85 procent                                                                                                                                          |
| Inhoud van de verpakking                |                                                                                                                                                         |
| Staander inbegrepen                     | Ja                                                                                                                                                      |
| Meegeleverde kabels                     | AC, DisplayPort, HDMI, USB                                                                                                                              |

| Design                               |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Markt positionering                  | Grafisch ontwerp               |
| Kleur van het product                | Zwart                          |
| Voetenkleur                          | Zwart                          |
| Certificering                        | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSEREACH |
| Poorten & interfaces                 |                                |
| Ingebouwde USB-hub                   | Ja                             |
| Versie USB-hub                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)          |
| Type USB-upstreampoort               | USB Type-B                     |
| Aantal upstream-poorten              | 1                              |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2                              |
| VGA (D-Sub)poort(en)                 | Geen                           |
| DVI-poort                            | 1                              |
| DVI-D poorten                        | 1                              |
| HDMI                                 | Ja                             |
| Aantal HDMI-poorten                  | 1                              |
| Aantal DisplayPorts                  | 1                              |
| Audio-ingangen                       | Nee                            |
| Hoofdtelefoon uit                    | Ja                             |
| Hoofdtelefoonuitgangen               | 1                              |
| Type aansluitplug                    | 3, 5 mm                        |
| HDCP                                 | Ja                             |
| Ingang stroom                        | Ja                             |

| Gewicht en omvang                |          |
|----------------------------------|----------|
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
| Diepte apparaat (met standaard)  | 197 mm   |
| Hoogte apparaat (met standaard)  | 440,5 mm |
| Gewicht (met standaard)          | 4,6 kg   |
| Breedte ( zonder voet )          | 61,4 cm  |
| Diepte ( zonder voet )           | 5,4 cm   |
| Hoogte (zonder voet )            | 37 cm    |
| Verpakking                       |          |
| Breedte verpakking               | 640 mm   |
| Diepte verpakking                | 140 mm   |
| Hoogte verpakking                | 451 mm   |
| Gewicht verpakking               | 6,4 kg   |
| Logistieke gegevens              |          |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.