

# TP-Link EAP690E HD Omada



|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| ARTIKELNUMMER    | 63552                          |
| FABRIKANTNUMMER  | EAP690E HD                     |
| PRIJS            | € 689,90                       |
| FABRIEKSGARANTIE | Bring in Service (120 maanden) |

## Productinformatie

| Kenmerken                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 2,4 GHz                                             | Ja                                                                     |
| 5 GHz                                               | Ja                                                                     |
| 6 GHz                                               | Ja                                                                     |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz) | 1148 Mbit/s                                                            |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)   | 2402 Mbit/s                                                            |
| Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (6 GHz)   | 4804 Mbit/s                                                            |
| Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)         | 11000 Mbit/s                                                           |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden              | 1000,2500,10000 Mbit/s                                                 |
| Frequentieband                                      | 2.4 - 6 GHz                                                            |
| Netwerkstandaard                                    | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| Automatische kanaalselectie                         | Ja                                                                     |
| Automatisch scannen kanalen                         | Ja                                                                     |
| MIMO                                                | Ja                                                                     |
| MIMO-type                                           | Multi User MIMO                                                        |
| VLAN-ondersteuning                                  | Ja                                                                     |
| Rate limiting                                       | Ja                                                                     |
| Datastroombeheer                                    | Ja                                                                     |
| Bandbreedteaansturing                               | Ja                                                                     |
| Airtime Fairness (ATF)                              | Ja                                                                     |
| BeamForming                                         | Ja                                                                     |
| Beveiliging                                         |                                                                        |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen                 | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise      |
| Service Set Identifier (SSID) functies              | Multiple SSIDs                                                         |
| Aantal SSID-ondersteuning                           | 32                                                                     |
| Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) | Ja                                                                     |
| Access Control List (ACL)                           | Ja                                                                     |
| Draadloos LAN                                       |                                                                        |
| WiFi Standaard                                      | WiFi-6                                                                 |

| Beheerfuncties                      |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Web-gebaseerd management            | Ja                |
| Upgraden van firmware mogelijk      | Ja                |
| Poorten & interfaces                |                   |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1                 |
| Aansluiting voor netstroomadapter   | Ja                |
| Energie                             |                   |
| Power over Ethernet (PoE)           | Ja                |
| Spanning                            | 12 V              |
| Design                              |                   |
| Plaatsing                           | Paal, Muur        |
| Kleur van het product               | Wit               |
| Reset button                        | Ja                |
| LED-indicatoren                     | Ja                |
| Antenne                             |                   |
| Soort antenne                       | Intern            |
| Certificaten                        |                   |
| Certificering                       | CE, FCC, RoHS, IC |
| Gewicht en omvang                   |                   |
| Breedte                             | 280 mm            |
| Diepte                              | 280 mm            |
| Hoogte                              | 59,1 mm           |
| Verpakking                          |                   |
| Breedte verpakking                  | 325 mm            |
| Diepte verpakking                   | 393 mm            |
| Hoogte verpakking                   | 148 mm            |
| Gewicht verpakking                  | 3,25 kg           |
| Inhoud van de verpakking            |                   |
| Aantal producten inbegrepen         | 1 stuk(s)         |
| Montage gereedschap                 | Ja                |
| Snelstartgids                       | Ja                |

| Eisen aan de omgeving                  |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C       |
| Temperatuur bij opslag                 | -40 - 70 °C     |
| Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent  |

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.