

Asus PRIME B550M-A WIFI II



ARTIKELNUMMER	63940
FABRIKANTNUMMER	90MB19X0-M0EAY0
PRIJS	€ 104,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor

Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM4
Supported processor sockets	Socket AM4

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC	Ja
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4666,4800
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 10

Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
--	------------------

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	1 Gbit
LAN controller	Realtek RTL8111H
Wake-on-LAN	Ja
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.2

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD B550
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	2

BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Clear CMOS jumper	Ja

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733020
----------------------------------	----------

Gewicht en omvang

Breedte	244 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	67 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluitingen voor EATX voedingen	1
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Microfoon, line-in ingang	Ja
WiFi-AP antenna jack	1
USB-connector type	USB Type-A

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Meegeleverde drivers	Ja
Overige specificaties	
Gewicht	845 g
Verpakkingsinhoud	2 x SATA 6Gb/s cables 1 x ASUS Wi-Fi moving antennas 1 x I/O shield 1 x M.2 SSD

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.