

TP-Link Archer AX55 Pro



ARTIKELNUMMER

64136

FABRIKANTNUMMER

ARCHER AX55 PRO

PRIJS

€ 119,90

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Design

Kleur van het product Zwart

Poorten & interfaces

Connectiviteitstechnologie Bedraad/Draadloos

WAN-verbinding

Ethernet WAN Ja

DSL WAN Nee

SIM-kaartsleuf Nee

3G/4G USB modem compatibiliteit Nee

Type WAN-aansluiting RJ-45

Draadloos LAN

Wifi-band Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)

Wifi-standaard Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max) 2402 Mbit/s

Wi-Fi-standaarden Wi-Fi 6 (802.11ax)

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band) 2402 Mbit/s

WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band) 574 Mbit/s

Protocollen

DHCP client Ja

DHCP server Ja

Universal Plug and Play (UPnP) Ja

Design

Type product Desktop/polerouter

Kleur van het product Zwart

Indicatielampje Ja

Aan/uitschakelaar Ja

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels LAN (RJ-45)

Inclusief AC-adapter Ja

Antenne inbegrepen Ja

Snelle installatiehandleiding Ja

Antenne

Antenne-ontwerp Extern

Soort antenne 2x2

Antennas quantity 4

Kenmerken

Certificering FCC, CE, RoHS

Energie

Type stroombron DC

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

Temperatuur bij opslag -40 - 70 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) 10 - 90 procent

Luchtvochtigheid bij opslag 5 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte 261,1 mm

Diepte 134,5 mm

Hoogte 41 mm

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Port forwarding	Ja
Poortactivering	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1
Aantal gastnetwerken (5 GHz)	1
USB delen	Ja
Ondersteuning voor Samba (opslag)	Ja
Ingebouwde ftp-server	Ja
VPN-server	OpenVPN, PPTP, L2TP
Mediaserver	Ja
VPN eigenschappen	OpenVPN, PPTP, L2TP
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	5
USB-poort	Ja
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Beheerfuncties	
Quality of Service (QoS)	Ja
Reset button	Ja
WPS Push Button Security	Ja
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2, WPA3
Firewall	Ja
Firewall	SPI Firewall
Toegang voor gasten	Ja
Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
DoS aanval preventie	Ja
Ouderlijk toezicht	Ja
DMZ support	Ja
Network address translation (NAT)	Ja
NAT functionality	• Port Forwarding• Port Triggering• DMZ• UPnP

Verpakking	
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Overige specificaties	
Frequentieband	2.4 - 5 GHz

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.