

Deye Micro omvormer



ARTIKELNUMMER	64497
FABRIKANTNUMMER	SUN-M80G3-EU-Q0
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

INVOERGEGEVENS (DC)	
Aanbevolen ingangsvermogen (STC)	210~500W (2-stuks)
Maximale DC-ingangsspanning	60V
MPPT-spanningsbereik	25~55V
Vollast DC-spanningsbereik	33~55V
Maximaal DC-kortsluitstroom	2x 19,5A
Maximale invoerstroom	2x13A
Strings per MPPT	2
UITGANGSGEGEVENS (AC)	
Nominaal uitgangsvermogen	800W
Maximale uitgangsstroom	3,6/3,5A
Nominale spanning / bereik	230V
Nominale frequentie / bereik	50Hz
Uitgebreide frequentie/bereik	45~55Hz
Krachtfactor	>0.99
Maximale eenheden per tak	6
EFFICIËNTIE	
CEC-gewogen efficiëntie	95%
Piek omvormer efficiëntie	96,5%
Statische MPPT-efficiëntie	99%
Stroomverbruik 's nachts	50mW

ALGEMENE KENMERKEN	
Omgevingstemperatuurbereik	-40~65°C
Koeling type	Natuurlijke koeling
Milieuclassificatie behuizing	IP67
Communicatie	Voorzien van geïntegreerde Wi-Fi
Netaansluiting standaard	EN50549-1, VDE0126-1-1, VDE-4105 100V/120V/230V/240V/250V/277V/480V
Veiligheid EMC / Standaard	UL 1741, IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1/2, IEC61000-3-2/3
Omvormertype	Micro-omvormer
Aantal fasen	1-Fase
AFMETINGEN EN GEWICHT	
Breedte	212 mm
Hoogte	190 mm
Diepte	40 mm
Gewicht	2,8 kg
HANDLEIDING	
Externe Link	Klik hier om de handleiding te openen

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.