

TP-Link TL-SG116P - Metalen behuizing



ARTIKELNUMMER	64529
FABRIKANTNUMMER	TL-SG116P
PRIJS	€ 138,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged
Quality of Service (QoS)	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	16
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	(10/100/1000)
Aantal Gigabit Ethernet (koper)-poorten	16
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G support	Nee
Koperen ethernetbekabelingstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Ondersteundende kabel types	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Port mirroring	Ja
Full duplex	Ja
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Broadcast stormbeheer	Ja
Rate limiting	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Auto-negotiation	Ja
Kabellengtedetectie	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
Aantal VLANs	32

Design	
Rack-montage	Nee
Stapelbaar	Ja
Kleur van het product	Zwart
Materiaal behuizing	Metaal
LED-indicatoren	Ja
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja
Energie	
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
AC-ingangsspanning	220 V
AC-ingangsfrequentie	50 Hz
DC voltage input	9 V
Stroom	0.6 A
Stroomverbruik (typisch)	11,72 W
Vermogensverbruik (max)	144,28 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	16
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	120 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	490,55 BTU/h
Gewicht en omvang	
Breedte	286 mm
Diepte	111,7 mm
Hoogte	25,4 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	32 Gbit/s
Verzending snelheid	23,81 Mpps
Store-and-forward	Ja
Aantal wachtrijen	4
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	9000
Packet buffergeheugen	4,1 MB
Beveiliging	
IGMP snooping	Ja
Bescherming lus	Ja

Verpakking	
Snelstartgids	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.