

Asus PRIME B760M-K



ARTIKELNUMMER	64579
FABRIKANTNUMMER	90MB1FI0-M1EAY0
PRIJS	€ 132,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1700
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3™, Intel® Core™ i5™, Intel® Core™ i7™, Intel® Core™ i9™
Max. aantal SMP-processoren	1
Supported processor sockets	LGA 1700
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	8000,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 MHz
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	8000 MHz
Maximum intern geheugen	96 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10
Grafisch	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
S/PDIF-uitgang	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Nee
Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel B760
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	2
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	2
BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	211 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Nee
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	1
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.