


SunEvo Zonnepaneel 500Watt Perc



ARTIKELNUMMER	64694
FABRIKANTNUMMER	SE5-66H 500
PRIJS	€ 84,58
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (60 maanden)
EXTRA INFORMATIE	De verzendkosten voor dit artikel kunnen pas berekend worden nadat u de bestelling afgerond heeft en zullen minimaal ?50,- zijn. U wordt achteraf per mail geïnformeerd over de uiteindelijke kosten.

Productinformatie

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (STC)	
Maximaal vermogen	500 W
Open circuit spanning	48,83V
Kortsluitstroom	13,20A
Spanning bij maximaal vermogen	40,62V
Stroom bij maximaal vermogen	12,31A
Bedrijfstemperatuur	-40°C tot +85°C
Maximale systeemspanning	1500V DC
Maximale zekeringswaarde	25A

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN (NOCT)	
Maximaal vermogen	377W
Open circuit spanning	45,69V
Kortsluitstroom	10,67A
Spanning bij maximaal vermogen	37,51V
Stroom bij maximaal vermogen	10,05A

PANEEL EIGENSCHAPPEN	
Celtype	Monokristallijn PERC
Aantal cellen	132
Paneel (Lengte)	2094 mm
Paneel (Breedte)	1134 mm
Paneel (Hoogte)	30 mm
Gewicht	25,05 kg
Paneel oppervlakte	Hoog transparant zonnepaneel glas 3.2mm
Aansluitdoos	IP68, 3 diodes
Stekkertype	MC4 of MC4 compatibel
Frame materiaal	Geanodiseerde aluminiumlegering
Frame kleur	Zwart
Achterplaat kleur	Wit
Kabel oriëntatie	Portrait
Kabellengte	300 mm
Kabel diameter	4 mm²

TEMPERATUUR KENMERKEN	
Nominale bedrijfstemperatuur (NOCT)	43°C±2°C
Temperatuurcoëfficiënten maximaal vermogen	-0.36%/°C
Temperatuurcoëfficiënten open circuit spanning	-0.28%/°C
Temperatuurcoëfficiënten kortsluitstroom	0.05%/°C

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.