

# Asus PRIME B650M-K



<b>ARTIKELNUMMER</b>	64869
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	90MB1F60-M0EAY0
<b>PRIJS</b>	€ 112,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

### Processor

Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Supported processor sockets	Socket AM5

### Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC	Ja
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	4800,5000,5200,5400,5600 5800,6000,6200,6400 MHz
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	6400 MHz
Maximum intern geheugen	96 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

### Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 10

### Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
--	------------------

### Aansluitingen achterzijde

Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja

### Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Nee

### Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD B650
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11

### Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	2
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	2
Aantal M.2 (M) slots	2

### BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

#### Interne aansluitingen

USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Audioconnector	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja



#### Verpakking

Breedte verpakking	260 mm
Diepte verpakking	270 mm
Hoogte verpakking	51,5 mm
Gewicht verpakking	1,07 kg

#### Gewicht en omvang

Breedte	244 mm
Diepte	221 mm

#### Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	SATA
---------------------	------

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gstron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.