

Brother HL-L6210DW



ARTIKELNUMMER	65266
FABRIKANTNUMMER	HLL6210DWRE1
PRIJS	€ 396,90
FABRIEKSGARANTIE	24 maanden

Productinformatie

Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	50 ppm

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	6,7 s
---	-------

Kenmerken	
Printkleuren	Zwart
Aantal printcartridges	1
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	100 vel
Totale uitvoercapaciteit	250 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Executive, Legal, Letter, Monarch
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch

Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
USB-connector	USB Type-A / USB Type-B

Prestatie	
-----------	--

Intern geheugen	1024 MB
-----------------	---------

Design	
Markt positionering	Thuis & kantoor
Kleur van het product	Zwart, Wit
Ingebouwd display	Ja
Kleurenscherm	Nee

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	710 W
Stroomverbruik (gereed)	31 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	373 mm
Diepte	388 mm
Hoogte	289 mm
Gewicht	12,7 kg

Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, IGMP
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LDP, RRP, OSPFv2, R...

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.