

Iiyama ProLite XUB2794HSU-B6



ARTIKELNUMMER	65377
FABRIKANTNUMMER	XUB2794HSU-B6
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	VA
HD type	Full HD
Soort paneel	VA
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Responstijd	1 ms
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	4000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent
NTSC-dekking (normaal)	72 procent

Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-type	FreeSync
Knippervrije technologie	Ja

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Nee

Design	
Markt positionering	Kantoor
Kleur van het product	Zwart

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	15 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	0 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	180 - 180°
Bereik kantelhoek	23 - 5°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Vietnamese, Chinees, Arabisch, Hindi, Indonesisch, Koreaans, Maleisisch, Marokkaans, Perzisch, Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Thais, Turks, Vietnamese, Chinees, Arabisch, Hindi, Indonesisch, Koreaans, Maleisisch, Marokkaans, Perzisch, Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Thais, Turks, Vietnamese
Aantal On Screen Display-talen	10

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Stroomverbruik (typisch)	20,5 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	613,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	224,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	551 mm
Gewicht (met standaard)	5,3 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	691 mm
Diepte verpakking	447 mm
Hoogte verpakking	142 mm
Gewicht verpakking	6,6 kg
Type verpakking	Doos

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoon uit	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB
Snelstartgids	Ja
Overige specificaties	
Certificering	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, WEEE

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.