

Brother HL-L5210DW



ARTIKELNUMMER	65440
FABRIKANTNUMMER	HLL5210DWRE1
PRIJS	€ 259,90
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)

Productinformatie

Printsnelheid	
Kleur	Mono
Printtechnologie	Laser
Duplex printen	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	48 ppm

Kenmerken	
Printkleuren	Zwart
Aantal printcartridges	1
Paginabeschrijving talen	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	150 vel
Multifunctionele lade	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print papierafmetingen	Folio, Legal, Letter
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch

Poorten & interfaces	
USB-poort	Ja
USB-connector	USB Type-A / USB Type-B

Prestatie	
Intern geheugen	512 MB
Geluidsdrukniveau (afdrukken)	54 dB

Design	
Markt positionering	Thuis & kantoor
Kleur van het product	Zwart, Wit
Ingebouwd display	Ja
Kleurenscherm	Nee

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	670 W
AC-ingangsspanning	220 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Temperatuur bij opslag	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	35 - 85 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	373 mm
Diepte	388 mm
Hoogte	257 mm

Netwerk

Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA- TKIP, WPA2-AES, WPA2- TKIP
Ondersteunde network protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, DNS, DHCP, DHCP options
Ondersteunde network protocollen (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, ICMPv6, IGMP, PIM

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.