

Iiyama ProLite XU2794HSU-B6



ARTIKELNUMMER	65482
FABRIKANTNUMMER	XU2794HSU-B6
PRIJS	€ 133,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	VA
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	VA
Helderheid (typisch)	250 cd/m²
Responstijd	1 ms
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	4000:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Schermdiameter in centimeters	68,5 cm
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent
NTSC-dekking (normaal)	72 procent
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Ja
AMD FreeSync-type	FreeSync
Knippervrije technologie	Ja
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Nee
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Verbeterd kabelbeheer	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Nee
Bereik kantelhoek	22 - 4°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch, Turks, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	10
Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Stroomverbruik (typisch)	20,5 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgids	Ja
Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	613,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	189 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	435 mm
Gewicht (met standaard)	3,7 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	688 mm
Diepte verpakking	465 mm
Hoogte verpakking	125 mm
Gewicht verpakking	5,1 kg
Type verpakking	Doos

Design	
Markt positionering	Kantoor
Kleur van het product	Zwart
Certificering	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, REACH, WEEE, RFL, BREEAM
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Hoofdtelefoon uit	Ja
HDCP	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.