

Asus PRIME B760M-A D4-CSM [3]



ARTIKELNUMMER

65899

FABRIKANTNUMMER

90MB1D00-M1EAYC-USED

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant	Intel	Aantal USB 2.0-poorten	4
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Supported processor sockets	LGA 1700	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Geheugen		PS/2 poort(en)	1
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Aantal HDMI-poorten	2
Aantal geheugenslots	4	HDMI versie	2.1
Geheugen slots type	DIMM	Aantal DisplayPorts	1
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	DisplayPort versie	1.4
Non-ECC	Ja	Hoofdtelefoonuitgangen	3
Supported memory clock speeds	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4800,5600	Microfoon, line-in ingang	Ja
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	5333 MHz	Netwerk	
Maximum intern geheugen	128 GB	Ethernet LAN	Ja
Niet gebufferd geheugen	Ja	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Opslag-controllers		Wifi	Nee
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Kenmerken	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Component voor	PC
Aantal storage drives ondersteund	6	Moederbord form factor	Micro-ATX
RAID support	Ja	Moederbord chipset familie	Intel
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Chipset moederbord	Intel B760
Grafisch		Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
		Uitbreidingsmodules	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
		PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	3
		Aantal M.2 (M) slots	2
		BIOS	
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
		Gewicht en omvang	
		Breedte	244 mm
		Diepte	244 mm

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	3
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.