

Iiyama ProLite XU2490HSUH-B1



ARTIKELNUMMER	66073
FABRIKANTNUMMER	XUB2490HSUH-B1
PRIJS	€ 207,90
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Responstijd	4 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)
Typische contrastverhouding	1000:1
Contrast ratio (dynamisch)	8000000:1
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 115 kHz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
DDC/CI	Ja
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent
NTSC-dekking (normaal)	72 procent

Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Component video sync	Separate sync
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	15 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	0 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	5 - 22°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Russisch
Aantal On Screen Display-talen	9

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Stroomverbruik (typisch)	14 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Stroom	1.5 A
Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	352216

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent

Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB

Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Ingebouwde camera	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Design	
Markt positionering	Thuis
Kleur van het product	Zwart
Voetenkleur	Zwart
Certificering	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-A
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Audio-ingangen	Nee
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
HDCP	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	539,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	365,5 mm
Gewicht (met standaard)	5 kg
Breedte (zonder voet)	539,5 mm
Diepte (zonder voet)	45,5 mm
Hoogte (zonder voet)	323 mm

Verpakking	
Breedte verpakking	610 mm
Diepte verpakking	410 mm
Hoogte verpakking	159 mm
Gewicht verpakking	6,6 kg
Type verpakking	Doos
Aantal per verpakking	1 stuk(s)

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.