

MSI PRO B760-P II



ARTIKELNUMMER 66108

FABRIKANTNUMMER 7E29-002R

PRIJS € 154,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1700
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	256 GB

Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,...
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	7000 MHz
Maximum intern geheugen	256 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	PCI Express 4.0, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
LAN controller	Realtek RTL8125-BG
Wifi	Nee

Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel B760
Audiochip	Realtek ALC897
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Uitbreidingsmodules	
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	2
PCI Express x4 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	2

BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Groote BIOS-geheugen	256 Mbit
ACPI version	6.4
Clear CMOS jumper	Ja
Clear CMOS knop	Ja
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	3.5

Gewicht en omvang	
Breedte	243,8 mm
Diepte	304,8 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Meegeleverde drivers	Ja

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	4
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor ventilator van voeding	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Chassis intrusion aansluiting	Ja
12V vermogen-connector	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.