

TP-Link Tapo C420S2



ARTIKELNUMMER

66227

FABRIKANTNUMMER

TAPO C420S2

FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

Productinformatie

Prestatie

Soort	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing	Binnen & buiten
Connectiviteitstechnologie	Draadloos
Functie voor het tellen van personen	Ja

Design

Vormfactor	Peer
Montagewijze	Muur
Kleur van het product	Wit
LED-indicatoren	Systeem
Veiligheidsfuncties	Stofafstotend, Waterbestendig
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65

Beeldsensor

Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Effectieve sensorresolutie (thermische module)	2560 x 1440 Pixels
Progressive scan	Ja

Panorama-camera

Kijkhoek, horizontaal (panorama-camera)	113°
---	------

Lensstelsel

Brandpuntbereik	3.18 mm
-----------------	---------

Nachtkijker

Nachtvisie	Ja
Nachtkijker afstand	850 m
LED-type	IR

Video

Maximum resolutie	2560 x 1440 Pixels
Ondersteunde videoformaten	H.264
Ondersteunde video-modi	1440p
Maximaal 30 frames per seconde	20 fps
Videostreaming	Ja
Megapixels	4 MP

Opslagmedia

Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB

Poorten & interfaces

Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
-----------------------------------	----

Beveiliging

Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2-PSK
Type waarschuwingsnotificatie	Snapshot-waarschuwingsbericht
Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Mensen tellen, Vehicle detection
Bewegingssensor	Ja

Beheerfuncties

Reset button	Ja
--------------	----

Energie

Type stroombron	Batterij/Accu, USB
Power over Ethernet (PoE)	Nee
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Stroomuitvoer (ampère)	3 A
Levensduur batterij/accu	0,5 jaar

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Gewicht en omvang

Breedte	110,6 mm
Diepte	64,2 mm
Hoogte	64,2 mm

Audio	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Audiosysteem	2-weg
Ingebouwde microfoon	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN	Nee
Wifi	Ja
Bluetooth	Nee
Ethernet interface type	Fast Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequentieband	2.4 GHz

Inhoud van de verpakking	
Aantal cameras	2
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), USB
Montage gereedschap	Ja
Montagebeugels meegeleverd	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Snelstartgids	Ja
USB oplader inclusief	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.