

# TP-Link Tapo C420S2



## ARTIKELNUMMER

66227

## FABRIKANTNUMMER

TAPO C420S2

## FABRIEKSGARANTIE

Bring in Service (24 maanden)

## Productinformatie

<b>Prestatie</b>		<b>Opslagmedia</b>	
Soort	IP-beveiligingscamera	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Ondersteuning voor plaatsing	Binnen & buiten	Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Connectiviteitstechnologie	Draadloos	Maximale capaciteit van de geheugenkaart	256 GB
Functie voor het tellen van personen	Ja	<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
<b>Design</b>		Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Vormfactor	Peer	<b>Beveiliging</b>	
Montagewijze	Muur	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA2-PSK
Kleur van het product	Wit	Type waarschuwingsnotificatie	Snapshot-waarschuwingsbericht
LED-indicatoren	Systeem	Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS)	Menselijke detectie, Mensen tellen, Vehicle detection
Veiligheidsfuncties	Stofafstotend, Waterbestendig	Bewegingssensor	Ja
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	<b>Beheerfuncties</b>	
<b>Beeldsensor</b>		Reset button	Ja
Omvang optische sensor	25,4 / 3 mm (1 / 3")	<b>Energie</b>	
Effectieve sensorresolutie (thermische module)	2560 x 1440 Pixels	Type stroombron	Batterij/Accu, USB
Progressive scan	Ja	Power over Ethernet (PoE)	Nee
<b>Panorama-camera</b>		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, horizontaal (panorama-camera)	113°	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
<b>Lensstelsel</b>		Stroomuitvoer (ampère)	3 A
Brandpuntbereik	3.18 mm	Levensduur batterij/accu	0,5 jaar
<b>Nachtkijker</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Nachtvisie	Ja	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-20 - 45 °C
Nachtkijker afstand	850 m	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
LED-type	IR	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
<b>Video</b>		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Maximum resolutie	2560 x 1440 Pixels	<b>Gewicht en omvang</b>	
Ondersteunde videoformaten	H.264	Breedte	110,6 mm
Ondersteunde video-modi	1440p	Diepte	64,2 mm
Maximaal 30 frames per seconde	20 fps	Hoogte	64,2 mm
Videostreaming	Ja		
Megapixels	4 MP		

Audio	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Audiosysteem	2-weg
Ingebouwde microfoon	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN	Nee
Wifi	Ja
Bluetooth	Nee
Ethernet interface type	Fast Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequentieband	2.4 GHz

Inhoud van de verpakking	
Aantal cameras	2
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45), USB
Montage gereedschap	Ja
Montagebeugels meegeleverd	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Snelstartgids	Ja
USB oplader inclusief	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.