

HP Color LaserJet Pro MFP M282nw [1]



ARTIKELNUMMER	66281
FABRIKANTNUMMER	7KW72A-NEW
FABRIEKSGARANTIE	On Site Service (12 maanden)
EXTRA INFORMATIE	Let op: verpakking beschadigd Nieuw product in originele doos

Productinformatie

Printsnelheid	
Printtechnologie	Laser
Printen	Afdrukken in kleur
Duplex printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Handmatig
Maximale resolutie	600 x 600 DPI
Afdruk Resolutie in kleur	600 x 600 DPI
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	21 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	21 ppm
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10,6 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	12,3 s
Bovenste afdrukmarge (min)	5 mm
Onderste afdrukmarge (min)	5 mm
Linker afdrukmarge (min)	5 mm
Rechter afdrukmarge (min)	5 mm
Beveiligd afdrukken	Ja
Kopiëren	
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	21 cpm
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	21 cpm
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	11,4 s
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	14,1 s
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja
Auto-fit functie	Ja

Poorten & interfaces	
Direct printen	Ja
USB-poort	Ja
Netwerk	
Wifi	Ja
Ethernet LAN	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, SNMPv3, SSL/TLS
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Prestatie	
Intern geheugen	256 MB
Maximaal intern geheugen	256 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Type processor	Ja
Frequentie van processor	800 MHz
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	50 dB
Geluidsdrukkniveau (scannen)	42 dB
Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,4 dB
Design	
Kleur van het product	Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor
Ingebouwd display	Ja
Beeldscherm diagonaal	6,86 cm (2.7")
Soort bediening	Touch
Kleurenscherm	Ja

Scannen	
Scannen	Scannen in kleur
Duplex scannen	Nee
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Optische scanresolutie (ADF)	300 x 300 DPI
Maximum scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Max. scangebied	215,9 x 297 mm
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie	CIS
Scan naar	E-mail, Faxen, Software, TWAIN, WIA
Scansnelheid (kleur)	22 ppm
Scan snelheid (mono)	26 ppm
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPG, PNG, RAW, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Kleurdiepte invoer	24 Bit
Grijsniveaus	256
Scanner-drivers	TWAIN, WIA

Faxen	
Faxen	Nee

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	40000 pagina's per maand
Aanbevolen gebruiksindicatie	150 - 2500 pagina's per maand
Digital Sender	Ja
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Paginabeschrijving talen	PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PCLmS, PCLm, PDF
Printerlettertypen	Scalable, TrueType
All-In-One-multitasking	Ja
Land van herkomst	China, Vietnam
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf

Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	2
Totale invoercapaciteit	250 vel
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	1 vel
Papierlade 2 invoercapaciteit	20 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Maximumaantal invoerladen	2
Maximum invoercapaciteit	251 vel
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel

Energie	
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	361 W
Stroomverbruik (PowerSave)	0,05 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	361 W
Stroomverbruik (gereed)	7,8 W
Slaapstand	0,8 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
AC-ingangsspanning	110 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Brand-specifieke functies	
HP Auto-Aan/Auto-Uit	Ja
HP dynamische veiligheid	Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(ABY) 193905486557; (B19) 193905486571; (BAZ) 193905486588
HP GTIN (EAN/UPC)	193905486557, 193905486571, 193905486588

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 11, Windows 10, Windows 10 S
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
Ondersteunt Linux	Ja
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2
Andere ondersteundende systemen	Linux

Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,5 °C
Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent

Certificaten	
Certificering	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015 /EN55032:2015

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, CCC, GS mark
Duurzame technologieën en materialen	Kwikkvrij
Bevat geen	Kwik

Gewicht en omvang	
Breedte	420 mm
Diepte	388,6 mm
Hoogte	334,1 mm
Gewicht	18 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	498 mm
Diepte verpakking	398 mm
Hoogte verpakking	490 mm
Gewicht verpakking	20,3 kg
Extra informatie	Verpakking beschadigd, zie foto's

Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Maximale printafmetingen	206 x 346 mm
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, ...
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter, Executive, Oficio, 16K
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6
Afmetingen enveloppen	10, Monarch, C5, B5, DL
Foto papier afmetingen	10x15 cm
Fotopapier afmetingen (imperial)	4x6,5x8"
Aangepaste mediabreedte	76 - 216 mm
Aangepaste medialengte	127 - 356 mm
Papierlade mediagewicht	60 - 200 g/m ²

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC
Snelle installatiehandleiding	Ja
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
Pallet brutogewicht	509,9 g
Lagen per pallet	4 stuk(s)
Producten per pallet	24 stuk(s)
Technische details	
Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
Overige specificaties	
Aantal gebruikers	5 gebruiker(s)
Aanbevolen systeemspecificatie	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk ...
Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2110 mm
Akoestische emissie (gereed)	26 dB
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)	16 dB

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.