

TP-Link EAP215 Omada Bridge Kit



ARTIKELNUMMER	66290
FABRIKANTNUMMER	EAP215-BRIDGE KIT
PRIJS	€ 194,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Data-uitwisseling		Poorten & interfaces	
Maximaal bereik	5000 m	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Kenmerken		Energie	
2,4 GHz	Nee	Power over Ethernet (PoE)	Ja
5 GHz	Ja	Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE
6 GHz	Nee	DC voltage bereik	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens		Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Plaatsing	Paal
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s	Kleur van het product	Wit
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Reset button	Ja
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v	LED-indicatoren	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Antenne	
MIMO	Ja	Soort antenne	Intern
MIMO-type	Multi User MIMO	Type antennerichting	Directioneel
VLAN=ondersteuning	Ja	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Rate limiting	Ja	Antenne versterkingsniveau (max)	11 dBi
Quality of Service (QoS)	Ja	Polarisatie	Dubbele polarisatie
BeamForming	Ja	Certificaten	
Zendvermogen (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band 4, EIRP)	Certificering	CE, FCC, RoHS
Zendvermogen (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Gewicht en omvang	
Beveiliging		Breedte	224 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Diepte	79 mm
MAC adres filtering	Ja	Hoogte	60 mm
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	Ja	Gewicht	330,9 g
Access Control List (ACL)	Ja	Inhoud van de verpakking	
Draadloos LAN		Snelstartgids	Ja
WiFi Standaard	WiFi-5	Eisen aan de omgeving	
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Syslog	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.