

# TP-Link EAP215 Omada Bridge Kit



<b>ARTIKELNUMMER</b>	66290
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	EAP215-BRIDGE KIT
<b>PRIJS</b>	€ 194,90 ✕
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

<b>Data-uitwisseling</b>		<b>Poorten &amp; interfaces</b>	
Maximaal bereik	5000 m	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
<b>Kenmerken</b>		<b>Energie</b>	
2,4 GHz	Nee	Power over Ethernet (PoE)	Ja
5 GHz	Ja	Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Passive PoE
6 GHz	Nee	DC voltage bereik	12 V
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens		<b>Design</b>	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Plaatsing	Paal
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s	Kleur van het product	Wit
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Reset button	Ja
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r	LED-indicatoren	Ja
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Certificering	CE, FCC, RoHS
MIMO	Ja	<b>Antenne</b>	
MIMO-type	Multi User MIMO	Soort antenne	Intern
VLAN=ondersteuning	Ja	Type antennerichting	Directioneel
Rate limiting	Ja	Antennefuncties	Ingebouwde antenne
Quality of Service (QoS)	Ja	Antenne versterkingsniveau (max)	11 dBi
BeamForming	Ja	Polarisatie	Dubbele polarisatie
Zendvermogen (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band 1/2, EIRP)	<b>Gewicht en omvang</b>	
Zendvermogen (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Breedte	224 mm
<b>Beveiliging</b>		Diepte	79 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Hoogte	60 mm
MAC adres filtering	Ja	Gewicht	330,9 g
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	Ja	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Access Control List (ACL)	Ja	Snelstartgids	Ja
<b>Draadloos LAN</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
WiFi Standaard	WiFi-5	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent

Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Syslog	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.