

# TP-Link EAP211 Omada Bridge Kit



<b>ARTIKELNUMMER</b>	66291
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	EAP211-BRIDGE KIT
<b>PRIJS</b>	€ 180,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

### Data-uitwisseling

<b>Maximale overdrachtsnelheid van gegevens</b>	867 Mbit/s
<b>Maximaal bereik</b>	1000 m

### Antenne

<b>Antenne-ontwerp</b>	Intern
<b>Soort antenne</b>	2x2
<b>Antenne versterkingsniveau (max)</b>	7 dBi

### Draadloos LAN

<b>Wifi</b>	Ja
<b>Wifi-standaard</b>	Wi-Fi 5 (802.11ac)
<b>WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)</b>	867 Mbit/s
<b>Frequentieband</b>	5 GHz

### Netwerk

<b>Ethernet LAN</b>	Ja
<b>Interfacetype Ethernet LAN</b>	Gigabit Ethernet
<b>Netwerkstandaard</b>	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Bekabelingstechnologie</b>	10/100/1000Base-T(X)

### Poorten & interfaces

<b>Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten</b>	3
--	---

### Beheerfuncties

<b>Web-gebaseerd management</b>	Ja
---------------------------------	----

### Kenmerken

<b>Type product</b>	Netwerkbrug
<b>Montagewijze</b>	Paal
<b>Kleur van het product</b>	Wit
<b>LED-indicatoren</b>	Stroom
<b>Reset button</b>	Ja
<b>Internationale veiligheidscode (IP)</b>	IP65

### Energie

<b>Type stroombron</b>	DC, Power over Ethernet (PoE)
<b>DC voltage input</b>	12 V
<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	Ja
<b>Stroom via Ethernet (PoE)</b>	24 V

### Eisen aan de omgeving

<b>Bedrijfstemperatuur (T-T)</b>	-40 - 70 °C
<b>Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)</b>	10 - 90 procent
<b>Temperatuur bij opslag</b>	-40 - 70 °C
<b>Luchtvochtigheid bij opslag</b>	5 - 90 procent

### Kenmerken

<b>2,4 GHz</b>	Nee
<b>5 GHz</b>	Ja
<b>6 GHz</b>	Nee
<b>Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)</b>	867 Mbit/s
<b>Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden</b>	10,100,1000 Mbit/s

### Draadloos LAN

<b>WiFi Standaard</b>	WiFi-5
-----------------------	--------

### Poorten & interfaces

<b>Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten</b>	3
--	---

### Energie

<b>Power over Ethernet (PoE)</b>	Ja
----------------------------------	----

### Certificaten

<b>Certificering</b>	CE, FCC, RoHS
----------------------	---------------

### Gewicht en omvang

<b>Breedte</b>	224 mm
<b>Diepte</b>	79 mm
<b>Hoogte</b>	60 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.