

TP-Link EAP211 Omada Bridge Kit



ARTIKELNUMMER	66291
FABRIKANTNUMMER	EAP211-BRIDGE KIT
PRIJS	€ 180,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Data-uitwisseling		Energie	
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	867 Mbit/s	Type stroombron	DC, Power over Ethernet (PoE)
Maximaal bereik	1000 m	DC voltage input	12 V
Antenne		Power over Ethernet (PoE)	Ja
Antenne-ontwerp	Intern	Stroom via Ethernet (PoE)	24 V
Soort antenne	2x2	Eisen aan de omgeving	
Antenne versterkingsniveau (max)	7 dBi	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Draadloos LAN		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Wifi	Ja	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s	Kenmerken	
Frequentieband	5 GHz	2,4 GHz	Nee
Netwerk		5 GHz	Ja
Ethernet LAN	Ja	6 GHz	Nee
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet	Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Draadloos LAN	
Poorten & interfaces		WiFi Standaard	WiFi-5
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3	Poorten & interfaces	
Beheerfuncties		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Web-gebaseerd management	Ja	Energie	
Kenmerken		Power over Ethernet (PoE)	Ja
Type product	Netwerkbrug	Certificaten	
Montagewijze	Paal	Certificering	CE, FCC, RoHS
Kleur van het product	Wit	Gewicht en omvang	
LED-indicatoren	Stroom	Breedte	224 mm
Reset button	Ja	Diepte	79 mm
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65	Hoogte	60 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.