

# TP-Link TL-SG105-M2- Metalen behuizing



ARTIKELNUMMER 66383

FABRIKANTNUMMER TL-SG105-M2

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Unmanaged

Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	5
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
Aantal 2.5G Ethernet (koper)poorten	5

Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ac
10G support	Nee
Auto MDI/MDI-X	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Auto-negotiation	Ja

Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	16000 entries
Switchingcapaciteit	25 Gbit/s
Verzending snelheid	18,6 Mpps
Store-and-forward	Ja
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Jumbo frames	10000
Packet buffergeheugen	1,5 MB

Design	
Rack-montage	Nee
Kleur van het product	Zwart
Materiaal behuizing	Metaal
LED-indicatoren	Ja
Certificering	CE, FCC, RoHS

Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Nee
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) ports	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	0

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	41,32 BTU/h

Gewicht en omvang	
Breedte	209 mm
Diepte	126 mm
Hoogte	26 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)

Verpakking	
Snelstartgids	Ja
Breedte verpakking	240 mm
Diepte verpakking	315 mm
Hoogte verpakking	70 mm
Gewicht verpakking	870 g

Netwerk	
Maximale snelheid	2500 Mbit/s

Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990

Energie	
Stroombron	DC
Vermogenstoevoer inclusief	Ja
Stroom	1 A
Ingangsspanning	12 V
Vermogensverbruik (max)	12,11 W

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.