

TP-Link SG2428LP Omada



ARTIKELNUMMER	66410
FABRIKANTNUMMER	SG2428LP
PRIJS	€ 289,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Beheerfuncties	
Switch type	Managed
Switch-laag	L2/L2+
Quality of Service (QoS)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Cloud-beheerd	Ja
ARP-inspectie	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	24
Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Aantal moduleslots SPF	4
Netwerk	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G support	Nee
Datastroombeheer	Ja
Verbindingsaggregatie	Ja
Spanning tree protocol	Ja
Auto-negotiation	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Virtuele LAN-functies	MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, ...
Aantal VLANs	4000
Data-uitwisseling	
MAC-adrestabel	8000 entries
Switchingcapaciteit	56 Gbit/s
Verzending snelheid	41,66 Mpps
Jumbo Frames ondersteuning	Ja
Packet buffergeheugen	4,1 MB
Beveiliging	
DHCP-functies	DHCP relay, DHCP server
Access Control List (ACL)	Ja
IGMP snooping	Ja
Multicast-functies	
Multicast-ondersteuning	Ja
Design	
Rack-montage	Ja
Kleur van het product	Grijs
Prestatie	
Fanloos	Ja
Energie	
Stroombron	AC/PoE
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Vermogensverbruik (max)	184,7 W
Power over Ethernet (PoE)	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Hoeveelheid Power over Ethernet (PoE) poorts	0
Aantal Power over Ethernet plus (PoE +)-poorten	16
Vermogen per poort Power over Ethernet (PoE)	30 W
Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget	150 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Warmtedissipatie	628 BTU/h
Gewicht en omvang	
Breedte	440 mm
Diepte	220 mm
Hoogte	44 mm
Netwerk	
Maximale snelheid	1000 Mbit/s

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.