

TP-Link Archer BE800



ARTIKELNUMMER	66414
FABRIKANTNUMMER	ARCHER BE800
PRIJS	€ 625,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Design		Beveiliging	
Kleur van het product	Zwart	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Poorten & interfaces		Firewall	Ja
RJ45 Ethernet poorten	4x 2.5Gbit LAN 1x 10Gbit WAN/LAN	Toegang voor gasten	Ja
WAN-verbinding		Stateful Packet Inspection (SPI)	Ja
Ethernet WAN	Ja	DoS aanval preventie	Ja
DSL WAN	Nee	Ouderlijk toezicht	Ja
SIM-kaartsleuf	Nee	Filtratie	Ja
3G/4G USB modem compatibiliteit	Nee	DMZ support	Ja
Type WAN-aansluiting	RJ-45	Network address translation (NAT)	Ja
Draadloos LAN		Protocollen	
Wifi-band	Tri-band (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	DHCP client	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 7 (802.11be)	Universal Plug and Play (UPnP)	Ja
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	19000 Mbit/s	Design	
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)	Type product	Router om neer te zetten
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (eerste band)	1376 Mbit/s	Kleur van het product	Zwart, Roestvrijstaal
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (tweede band)	5760 Mbit/s	Ingebouwd display	Ja
WLAN-gegevensoverdrachtsnelheid (derde band)	11520 Mbit/s	Inhoud van de verpakking	
Modulatie	4096-QAM	Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
		Inclusief AC-adapter	Ja
		Snelle installatiehandleiding	Ja
Antenne		Antenne	
Antenne-ontwerp	Intern	Antenne-ontwerp	Intern
Antennas quantity	8	Antennas quantity	8
Kenmerken		Kenmerken	
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max)	100	Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max)	100
Certificering	CE, FCC, RoHS	Certificering	CE, FCC, RoHS
Energie		Energie	
Type stroombron	AC	Type stroombron	AC
Spanning	15 V	Spanning	15 V
Output current	5 A	Output current	5 A

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Multi-Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	1000, 2500, 10000 Mbit's
Netwerkstandaard	IEEE 802.1x
Port forwarding	Ja
Poortactivering	Ja
Dynamic DNS (DDNS)	Ja
Aantal gastnetwerken (2.4 GHz)	1
Aantal gastnetwerken (5 GHz)	1
Aantal gastnetwerken (6 GHz)	1
Ingebouwde ftp-server	Ja
VPN-server	OpenVPN, PPTP, L2TP, WireGuard
Mediaserver	Ja
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	6
USB-poort	Ja
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
WPS Push Button Security	Ja
Intelligent Mesh-technologie	Ja
MU-MIMO-technologie	Ja
Aantal gegevensstromen	4x4

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent

Minimale systeemeisen	
Ondersteunde browser	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+

Gewicht en omvang	
Breedte	302 mm
Diepte	262,5 mm
Hoogte	96 mm

Verpakking	
Type verpakking	Doos
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)

Overige specificaties	
Frequentieband	2.4 - 5 - 6 GHz

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.