

TP-Link Archer T3U NANO



ARTIKELNUMMER 66474

FABRIKANTNUMMER ARCHER T3U NANO

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Poorten & interfaces

Connectiviteitstechnologie	Draadloos
Hostinterface	USB
Interface	WLAN
USB-versie	2.0

Netwerk

Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	1267 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Ja
Wifi-band	Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz)
Frequentiebereik	2,4 - 5 GHz
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Modulatie	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, QPSK
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
Frequentieband	2,4, 5 GHz

Design

Intern	Nee
Component voor	PC/Laptop
Kleur van het product	Zwart
LED-indicatoren	Status
Bedrijfsmodi	Infrastructuurmodus

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Enterprise, Windows 10 IoT
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

Duurzaamheid

Duurzaamheidscertificaten	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
Naleving van duurzaamheid	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	19,9 mm
Diepte	15,7 mm
Hoogte	7,39 mm

Verpakking

Breedte verpakking	138 mm
Diepte verpakking	128 mm
Hoogte verpakking	30 mm
Gewicht verpakking	10 g

Inhoud van de verpakking

Ondersteunings-cd	Ja
Snelle installatiehandleiding	Ja

Technische details

Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS
---------------------------	---

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.