

Gigabyte H610M S2H V3 DDR4



ARTIKELNUMMER	66532
FABRIKANTNUMMER	H610M S2H V3 DDR4
PRIJS	€ 69,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Ethernet interface type	1 Gbit
Supported processor sockets	LGA 1700	Wifi	Nee
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	64 GB	Kenmerken	
Geheugen		Component voor	PC
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Moederbord form factor	Micro-ATX
Aantal geheugenslots	2	Moederbord chipset familie	Intel
Geheugen slots type	DIMM	Chipset moederbord	Intel H610
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Audiochip	Realtek ALC897
ECC	Ja	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Non-ECC	Ja	Kleur van het product	Zwart
Supported memory clock speeds	3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	3200 MHz	Type koeling	Actief
Maximum intern geheugen	64 GB	Type stroombron	ATX
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Niet gebufferd geheugen	Ja	Uitbreidingsmodules	
Opslag-controllers		PCI Express x1 slots	1
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x16 slots	1
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Aantal M.2 (M) slots	1
Maximum aantal HDD's per behuizing	1	BIOS	
Aantal storage drives ondersteund	5	BIOS type	UEFI AMI
Grafisch		Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	ACPI version	5.0
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	Clear CMOS jumper	Ja
HDCP	Ja	Clear CMOS knop	Ja
		Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
		Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Interne aansluitingen

USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Nee

Aansluitingen achterzijde

Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	2
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	2
Hoofdtelefoonuitgangen	3
Microfoon, line-in ingang	Ja
USB-connector type	USB Type-A

Logistieke gegevens

Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij

Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO ₂)
Type batterij	CR2032

Verpakking

Breedte verpakking	265 mm
Diepte verpakking	235 mm
Hoogte verpakking	52 mm
Gewicht verpakking	703 g

Gewicht en omvang

Breedte	23,0 cm
Diepte	215 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	SATA
Batterijen inbegrepen	Ja
Meegeleverde software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth

Technische details

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.