

# Gigabyte H610M H V3 DDR4



<b>ARTIKELNUMMER</b>	66533
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	H610M H V3 DDR4
<b>PRIJS</b>	€ 77,50
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

<b>Processor</b>		<b>Netwerk</b>	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Ethernet interface type	1 Gbit
Supported processor sockets	LGA 1700	Wifi	Nee
<b>Geheugen</b>		<b>Kenmerken</b>	
Ondersteunde geheugen types	DDR4-SDRAM	Component voor	PC
Aantal geheugenslots	2	Moederbord form factor	Micro-ATX
Geheugen slots type	DIMM	Moederbord chipset familie	Intel
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Chipset moederbord	Intel H610
ECC	Ja	Audiochip	Realtek ALC897
Non-ECC	Ja	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Supported memory clock speeds	3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz	Kleur van het product	Zwart
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	3200 MHz	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Maximum intern geheugen	64 GB	Type koeling	Actief
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Type stroombron	ATX
Niet gebufferd geheugen	Ja	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
<b>Opslag-controllers</b>		<b>Uitbreidingsmodules</b>	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x1 slots	1
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	PCI Express x16 slots	1
Maximum aantal HDD's per behuizing	1	Aantal M.2 (M) slots	1
Aantal storage drives ondersteund	5	<b>BIOS</b>	
<b>Grafisch</b>		BIOS type	UEFI AMI
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Grafische adapter-familie	Intel	ACPI version	5.0
Grafische adapter	HD Graphics	Clear CMOS jumper	Ja
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	Clear CMOS knop	Ja
HDCP	Ja	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
		Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Nee
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Nee

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
Hoofdtelefoonuitgangen	3
Microfoon, line-in ingang	Ja
USB-connector type	USB Type-A

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO <sub>2</sub> )
Type batterij	CR2032

Verpakking	
Breedte verpakking	265 mm
Diepte verpakking	235 mm
Hoogte verpakking	52 mm
Gewicht verpakking	684 g

Gewicht en omvang	
Breedte	23,0 cm
Diepte	215 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Batterijen inbegrepen	Ja
Meegeleverde software	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth

Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.