

# Gigabyte B650 AERO G



**ARTIKELNUMMER** 66534

**FABRIKANTNUMMER** B650 AERO G

**PRIJS** € 278,90

**FABRIEKSGARANTIE** Bring in Service (24 maanden)

## Productinformatie

### Processor

Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Supported processor sockets	Socket AM5
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	192 GB

### Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
Non-ECC	Ja
Supported memory clock speeds	4400,4800,5200,5600,6000,6200 6400,6600,6666,6800,7000,7200 7600,8000,8000,8000 MHz
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	8000 MHz
Maximum intern geheugen	192 GB
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

### Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	7
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 10

### Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels
HDCP	Ja
DirectX versie	12.0
Aantal displays ondersteund	3

### Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
WLAN-controller-model	RZ616
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.2

### Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD B650
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Zwart
PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

### Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 slots	1
PCI Express x16 slots	1
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	3

### BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
ACPI version	5.0
Clear CMOS jumper	Ja
Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen	1
Aantal SATA III connectoren	4
Totaal aantal SATA-connectoren	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	3
Microfoon, line-in ingang	Ja
USB-connector type	USB Type-A, USB Type-C

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO2)
Type batterij	CR2032

Verpakking	
Breedte verpakking	335 mm
Diepte verpakking	270 mm
Hoogte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	2,49 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Batterijen inbegrepen	Ja

Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.