

# Yealink W70B



**ARTIKELNUMMER** 66596

**FABRIKANTNUMMER** 1302017

**FABRIEKSGARANTIE** Bring in Service (12 maanden)

## Productinformatie

Prestatie	
Aantal ondersteunde handsets (max)	10
Maximumbereik	300 m
CAT-iq	2.0
Aantal VoIP-accounts	10
Beheerprotocollen	SNTP/NTP, UDP/TCP/TLS
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	AES, HTTPS, SHA-256, SHA-384, SHA-512, TLS
DECT-normen	CAT-iq2.0
Stemcodecs	AGC, AJB, AMR-WB, CNQ, G.722, G.726, G.729, G.729.1, G.729.2, G.729.3, G.729.4, G.729.5, G.729.6, G.729.7, G.729.8, G.729.9, G.729.10, G.729.11, G.729.12, G.729.13, G.729.14, G.729.15, G.729.16, G.729.17, G.729.18, G.729.19, G.729.20, G.729.21, G.729.22, G.729.23, G.729.24, G.729.25, G.729.26, G.729.27, G.729.28, G.729.29, G.729.30, G.729.31, G.729.32, G.729.33, G.729.34, G.729.35, G.729.36, G.729.37, G.729.38, G.729.39, G.729.40, G.729.41, G.729.42, G.729.43, G.729.44, G.729.45, G.729.46, G.729.47, G.729.48, G.729.49, G.729.50, G.729.51, G.729.52, G.729.53, G.729.54, G.729.55, G.729.56, G.729.57, G.729.58, G.729.59, G.729.60, G.729.61, G.729.62, G.729.63, G.729.64, G.729.65, G.729.66, G.729.67, G.729.68, G.729.69, G.729.70, G.729.71, G.729.72, G.729.73, G.729.74, G.729.75, G.729.76, G.729.77, G.729.78, G.729.79, G.729.80, G.729.81, G.729.82, G.729.83, G.729.84, G.729.85, G.729.86, G.729.87, G.729.88, G.729.89, G.729.90, G.729.91, G.729.92, G.729.93, G.729.94, G.729.95, G.729.96, G.729.97, G.729.98, G.729.99, G.729.100
Netwerkstandaard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Compatibel met gehoorapparaten	Ja
Functie voor muziek tijdens wachtstand	Ja
XML-browser	Ja
Automatisch inrichten	Ja

Antenne	
Frequentiebereik (EU)	1880 - 1900 MHz
Frequentiebereik (VS)	1920 - 1930 MHz

Poorten & interfaces	
Ethernet LAN	Ja
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Ondersteunde datasnelheid Ethernet LAN (max)	100 Mbit/s

Design	
Kleur van het product	Grijs
Full duplex	Ja
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja
LED-indicatoren	Ja

Energie	
Ingangsspanning	100 - 240 V
Spanning	5 V
Output current	0,6 A

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent

Gewicht en omvang	
Afmetingen (B x D x H)	130 x 100 x 25,1 mm
Gewicht	3,61 kg
Breedte verpakking	174 mm
Diepte verpakking	180 mm
Hoogte verpakking	63 mm
Gewicht verpakking	4,15 kg

Inhoud van de verpakking	
Snelstartgids	Ja
Stroomadapter inbegrepen	Ja

Extra informatie	
Menutaal	Engels

Oproep-management	
Conferentiegesprek mogelijk	Ja
Aantal parallele conferenties	3
Capaciteit telefoonboek (per handset)	1000 entries
Aantal tegelijke oproepen (max)	20
Anonieme oproep	Ja
Anonieme oproep weigeren	Ja
Wachtstand	Ja
Gesprekken naar een andere telefoon omleiden	Ja
Nummerherkenning	Ja
Telefoonboek op afstand	Ja
Call transfer	Ja
Gesprek in de wacht zetten	Ja
Schakelen tussen oproepen	Ja
Dempingsfunctie	Ja
Snelkiezen	Ja
Geïntegreerde voicemail	Ja
Opnieuw bellen	Ja
Message Waiting Indication (MWI)-functie	Ja
Telefoonboek functie voor zoeken/importeren/exporteren	Ja
Belgeschiedenis	Ja
Reset-functie	Ja
Noodoproep	Ja
Shared Call Appearance (SCA)	Ja
Systeemlogboek exporteren	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.