

# Yealink T53W



**ARTIKELNUMMER** 66598

**FABRIKANTNUMMER** 1301087

**FABRIEKSGARANTIE** Bring in Service (12 maanden)

## Productinformatie

Design	
Type product	IP mobiele telefoon
Handset type	Handset met snoer
Kleur van het product	Grijs
Toetsenverlichting	Ja
Apparaat-slot	Ja
Ophangstelsysteem voor aan de muur	Ja
Montage	Bureau/muur
Prestatie	
DECT connectable	Ja
Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)-modi	Inband, Out-of band, SIP-info
Telefoonfuncties	
Lijn-kwantiteit	8 regels
Antwoordapparaat	Ja
Wachtstand	Ja
Snelkiezen	Ja
Gesprek in de wacht zetten	Ja
Gesprekken naar een andere telefoon omleiden	Ja
Conferentiegesprek mogelijk	Ja
Opnieuw bellen	Ja
Niet storen functie	Ja
Nummerherkenning	Ja
Capaciteit telefoonboek	1000 entries
Bel park	Ja
Oproep opname	Ja
Anonieme oproep	Ja
Anonieme oproep weigeren	Ja
Full duplex	Ja
SMS	Ja
Telefoonboek delen	Ja
Aantal VoIP-accounts	12
Terugbellen	Ja
Call transfer	Ja
Belgeschiedenis	Ja

Camera	
Camera voorzijde	Nee
Audio	
Luidspreker	Ja
Microfoon mute	Ja
Stemcodecs	G.722, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC
Stem activiteit detectie	Ja
Aanpasbare jitter buffers	Ja
Automatische versterking control	Ja
Comfort noise generation (CNG)	Ja
Packet loss concealment (PLC)	Ja
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wifi	Ja
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	4.2
Ondersteunde netwerkprotocollen	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Quality of Service (QoS)	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	AES, HTTPS, SIPS
Netwerkstandaard	IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Extra informatie	
Menutaal	Engels
Poorten & interfaces	
Aantal USB 2.0-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	2
RJ-9 ports kwantiteit	2
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

Beheerfuncties	
Geïntegreerde voicemail	Ja
Volumeregeling	Knoppen
Aantal programmeerbare toetsen	8
Beeldscherm	
Beeldscherm	LCD
Beeldscherm diagonaal	9,4 cm (3.7")
Resolutie	360 x 160 Pixels
Touchscreen	Nee
Display met achtergrondverlichting	Ja

Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
AC-adapter ingangsspanning	100 - 240 V
AC-adapter, uitgangsspanning	5 V
AC-adapter, uitgangsstroom	1,2 A
Stroomverbruik (typisch)	2,3 W
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 95 procent
Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Gewicht en omvang	
Breedte	212 mm
Diepte	210,6 mm
Hoogte	174,5 mm
Inhoud van de verpakking	
Snelstartgids	Ja
Aantal handvatten opgenomen	1 stuk(s)
Aantal DECT wireless handsets	4
Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.