

APC Smart UPS 1500VA [1]



ARTIKELNUMMER 66645

FABRIKANTNUMMER SMT1500IC-NEW

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (12 maanden)

EXTRA INFORMATIE verpakking beschadigd

Productinformatie

Kenmerken

UPS-topologie	Line-Interactive
Output power capacity	1500 VA
Uitgangsvermogen	1000 W
Golfvorm	Sinus
Ingang operation voltage (min)	151 V
Ingang operation voltage (max)	302 V
Frequentie	50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)	220 V
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Output frequentie	50/60 Hz
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Ja
Surge energy rating	459 J
Output voltage THD	5 procent
Geluidsniveau	45 dB
Spanningsbeveiliging	Ja
Geluidsalarm(en)	Ja
Web-gebaseerd management	Ja
Hoorbare alarmstanden	Alarm bij werking op batterij, Alarm bij laag batterijniveau, Alarm bij oververhitting
Auto-herstart	Ja
Temperatuurspanningscompensatie	Ja

Poorten & interfaces

Stopcontacttypes	C13 stekker, IEC Jumpers
Stekker	C14 stekker
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)
USB-poort	Ja
Aantal USB 2.0-poorten	1
Seriële interface	Ja
Soort seriële aansluiting	RS-232
Seriële poort(en)	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
SmartSlot	Ja

Design

Vormfactor	Mini tower
Kleur van het product	Zwart
Snoerlengte	1,83 m
LED-indicatoren	Ja
Beeldscherm	LCD
Certificering	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, UL 1779

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-15 - 45 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m
Hoogte bij opslag	0 - 15000 m

Gewicht en omvang

Breedte	171 mm
Diepte	439 mm
Hoogte	219 mm
Gewicht	24,1 kg
Breedte verpakking	328 mm
Diepte verpakking	595 mm
Hoogte verpakking	376 mm
Gewicht verpakking	27,2 kg

Verpakking

Meegeleverde kabels	RS-232, USB-kabel
Snelle installatiehandleiding	Ja
Ondersteunings-cd	Ja
Software-cd	Ja
Extra informatie	Verpakking beschadigd, zie foto

Logistieke gegevens

Producten per pallet	12 stuk(s)
----------------------	------------

Accu/Batterij	
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Acculevensduur (max)	5 jaar
Accu/Batterij oplaadtijd	3 uur
Hot-swap batterij	Ja
Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistrion BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.