

# Asus PRO B650M-CT-CSM [4]

<b>ARTIKELNUMMER</b>	67068
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	90MB1EC0-M0EAYC-USED
<b>PRIJS</b>	€ 79,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (36 maanden)
<b>EXTRA INFORMATIE</b>	Gebruikt product zonder verpakking en toebehoor

## Productinformatie

<b>Processor</b>		<b>Netwerk</b>	
Processorfabrikant	AMD	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(AMD) AM5	Ethernet interface type	1 Gbit
Max. aantal SMP-processoren	1	Wifi	Nee
Supported processor sockets	Socket AM5	<b>Kenmerken</b>	
<b>Geheugen</b>		Component voor	PC
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Moederbord form factor	Micro-ATX
Aantal geheugenslots	4	Moederbord chipset familie	AMD
Geheugen slots type	DIMM	Chipset moederbord	AMD B650
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
ECC	Ja	Type koeling	Passief
Non-ECC	Ja	Type stroombron	ATX
Supported memory clock speeds	4800,5000,5200,5400,5600 5800,6000,6200,6400 MHz	<b>Uitbreidingsmodules</b>	
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	6400 MHz	PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
Maximum intern geheugen	128 GB	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	2
Niet gebufferd geheugen	Ja	Aantal M.2 (M) slots	2
<b>Opslag-controllers</b>		<b>BIOS</b>	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	BIOS type	UEFI AMI
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	<b>Verpakking</b>	
Aantal storage drives ondersteund	6	Inhoud verpakking	Moederbord + I/O Shield
RAID support	Ja	<b>Gewicht en omvang</b>	
Soorten RAID	0, 1, 10	Breedte	244 mm
<b>Grafisch</b>		Diepte	244 mm
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Meegeleverde kabels	SATA
		Gebruiksaanwijzing	Ja
		<b>Overige specificaties</b>	
		Aantal M.2 € slots	1

### Interne aansluitingen

USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	4
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
Chassis intrusion aansluiting	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
COM aansluitingen	1
12V vermogen-connector	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Nee

### Aansluitingen achterzijde

Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.