

# Gigabyte Z790 AORUS ELITE AX ICE

**ARTIKELNUMMER**

67186

**FABRIKANTNUMMER**

Z790 AORUS ELITE AX ICE

**PRIJS**

€ 282,90 ✕

**FABRIEKSGARANTIE**

Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1700	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9	Wifi	Ja
Supported processor sockets	LGA 1700	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor	192 GB	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E
Geheugen		Bluetooth	Ja
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Bluetooth-versie	5.3
Aantal geheugenslots	4	Kenmerken	
Geheugen slots type	DIMM	Component voor	PC
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Moederbord form factor	ATX
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Moederbord chipset familie	Intel
Supported memory clock speeds	Max. 7600(OC) MHz	Chipset moederbord	Intel Z790 Express
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	7600 MHz	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Maximum intern geheugen	192 GB	Kleur van het product	Wit
Ondersteunde geheugenmodule capaciteiten	1GB, 2GB, 4GB, 12GB, 16GB, 32GB, 48GB	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Niet gebufferd geheugen	Ja	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Opslag-controllers		Uitbreidingsmodules	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x16 slots	3
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Aantal M.2 (M) slots	4
Maximum aantal HDD's per behuizing	6	BIOS	
Aantal storage drives ondersteund	10	BIOS type	UEFI AMI
RAID support	Ja	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	ACPI version	5.0
Grafisch		Clear CMOS jumper	Ja
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	Clear CMOS knop	Ja
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
HDCP	Ja	System Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
DirectX versie	12.0		

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	6
Totaal aantal SATA-connectoren	6
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
EPS power connector (8-pin)	Ja
TPM connector	Ja
Thunderbolt-headers	2
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Hoofdtelefoonuitgangen	2
Microfoon, line-in ingang	Ja
S/PDIF-uitgang	Ja
WiFi-AP antenna jack	2
USB-connector type	USB Type-A, USB Type-C

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO <sub>2</sub> )
Type batterij	CR2032

Verpakking	
Breedte verpakking	335 mm
Diepte verpakking	270 mm
Hoogte verpakking	80 mm
Gewicht verpakking	2,3 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Batterijen inbegrepen	Ja
Meegeleverde software	Norton Internet Security

Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.