

Iiyama ProLite XUB2797QSN-B2



ARTIKELNUMMER	67213
FABRIKANTNUMMER	XUB2797QSN-B2
PRIJS	€ 289,90
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	68,6 cm (27")
Resolutie	2560 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	2K Ultra HD
Soort paneel	IPS
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²
Responstijd	1 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Plat
Typische contrastverhouding	1300:1
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 151 kHz
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm
Schermdiameter in centimeters	68,5 cm
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent
NTSC-dekking (normaal)	72 procent

Prestatie

VESA Adaptive Sync-ondersteuning	Ja
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja

Multimedia

Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
---------------------	----

Ergonomie

VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Verbeterd kabelbeheer	Ja
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	15 cm
Scharnier	Ja
Pivot hoek	0 - 90°
Draaibaar	Ja
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
kantel aanpassingen	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 23°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch
Aantal On Screen Display-talen	10

Energie

Energie-efficiëntieklasse (SDR)	E
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	22 kWu
Stroomverbruik (typisch)	26 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-C
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	3
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	65 W
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.4
Hoofdtelefoon uit	Ja
HDCP	Ja

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	613,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	403,5 mm
Gewicht (met standaard)	6,1 kg
Breedte (zonder voet)	613,5 mm
Diepte (zonder voet)	209,5 mm
Hoogte (zonder voet)	364 mm

Verpakking	
Breedte verpakking	679 mm
Diepte verpakking	130 mm
Hoogte verpakking	427 mm
Gewicht verpakking	8,7 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C
Snelstartgids	Ja

Overige specificaties	
Garantieperiode	5 jaar
Certificering	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.