

# TP-Link EAP655-Wall Omada



ARTIKELNUMMER 67251

FABRIKANTNUMMER EAP655-WALL

PRIJS € 132,90 ✕

FABRIEKSGARANTIE Bring in Service (120 maanden)

## Productinformatie

### Kenmerken

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nee
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens	2402 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Maximale overdrachtsnelheid van gegevens (5 GHz)	2402 Mbit/s
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	2976 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Frequentieband	2.4, 5 GHz
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Aantal gebruikers	100 gebruiker(s)
Automatische kanaalselectie	Ja
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	Ja
VLAN=ondersteuning	Ja
Rate limiting	Ja
Draadloze isolatie	Ja
Bandbreedteaansturing	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS)	Ja
BeamForming	Ja
Zendvermogen (CE)	20 - 23 - 26 dBm
Zendvermogen (FCC)	21 - 21 dBm

### Draadloos LAN

WiFi Standaard	WiFi-6
----------------	--------

### Beheerfuncties

Web-gebaseerd management	Ja
Syslog	Ja

### Poorten & interfaces

Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Aantal interne RJ-45-poorten	3
WAN-poort	Ethernet (RJ-45)
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja

### Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroomverbruik (typisch)	12 W

### Design

Plaatsing	Muur
Kleur van het product	Wit
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Nee
Reset button	Ja
LED-indicatoren	Ja
Certificering	FCC, RoHS

### Antenne

Soort antenne	Intern
Antennas quantity	2
Antenne versterkingsniveau (max)	5 dBi

### Prestatie

Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
--------------------------------	---

### Gewicht en omvang

Breedte	143 mm
Diepte	86 mm
Hoogte	42,6 mm

Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
MAC adres filtering	Ja
IP-adresfilter	Ja
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs
Aantal SSID-ondersteuningen	16
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	Ja
Access Control List (ACL)	Ja

Verpakking	
Type verpakking	Doos
Inhoud van de verpakking	
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Montage gereedschap	Ja
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	RoHS

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.