

Asus TUF GAMING B850M-PLUS WIFI



ARTIKELNUMMER	67372
FABRIKANTNUMMER	90MB1IY0-M0EAY0
PRIJS	€ 274,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	AMD	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(AMD) AM5	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wifi	Ja
Supported processor sockets	Socket AM5	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Geheugen		Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Bluetooth	Ja
Aantal geheugenslots	4	Bluetooth-versie	5.3
Geheugen slots type	DIMM	Kenmerken	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Component voor	PC
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Moederbord form factor	Micro-ATX
Maximum intern geheugen	192 GB	Moederbord chipset familie	AMD
Niet gebufferd geheugen	Ja	Chipset moederbord	AMD B850
Opslag-controllers		Audiochip	Realtek ALC1220P
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Uitbreidingsmodules	
Aantal storage drives ondersteund	7	PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
RAID support	Ja	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Grafisch		Aantal M.2 (M) slots	3
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
		2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		BIOS	
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3
Chassis intrusion aansluiting	Ja
COM aansluitingen	1
12V vermogen-connector	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
WiFi-AP antenna jack	1

Verpakking	
Breedte verpakking	275 mm
Diepte verpakking	275 mm
Hoogte verpakking	67,5 mm
Gewicht verpakking	1,68 kg

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Overige specificaties	
Gewicht	1,2 kg

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.