

# Asus PRIME B860-PLUS WIFI



<b>ARTIKELNUMMER</b>	67416
<b>FABRIKANTNUMMER</b>	90MB1K50-M0EAY0
<b>PRIJS</b>	€ 219,90
<b>FABRIEKSGARANTIE</b>	Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

<b>Processor</b>		<b>Netwerk</b>	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1851	Ethernet interface type	2.5 Gbit
Compatibele processors	Intel Core Ultra (Series 2)	Wifi	Ja
Supported processor sockets	LGA 1851	Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
<b>Geheugen</b>		Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Bluetooth	Ja
Aantal geheugenslots	4	Bluetooth-versie	5.3
Geheugen slots type	DIMM	<b>Kenmerken</b>	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Component voor	PC
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC	Moederbord form factor	ATX
Maximum intern geheugen	256 GB	Moederbord chipset familie	Intel
Niet gebufferd geheugen	Ja	Chipset moederbord	Intel B860
<b>Opslag-controllers</b>		Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	<b>Uitbreidingsmodules</b>	
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	4
Aantal storage drives ondersteund	6	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
RAID support	Ja	Aantal M.2 (M) slots	2
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
<b>Grafisch</b>		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		<b>BIOS</b>	
		BIOS type	UEFI AMI
		Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
		<b>Verpakking</b>	
		Breedte verpakking	377 mm
		Diepte verpakking	372 mm
		Hoogte verpakking	302 mm
		Gewicht verpakking	1,66 kg

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	1
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	Ja
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
Chassis intrusion aansluiting	Ja
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
Thunderbolt-headers	1
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
WiFi-AP antenna jack	1

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.