

Asus PRIME B860M-K



ARTIKELNUMMER	67417
FABRIKANTNUMMER	90MB1JT0-M0EAY0
PRIJS	€ 129,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor

Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1851
Compatibele processors	Intel Core Ultra (Series 2)
Supported processor sockets	LGA 1851

Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja

Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
---	------------------

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Nee

Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel B860
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11

Uitbreidingsmodules

PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	2
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	2
1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit

Verpakking

Breedte verpakking	270 mm
Diepte verpakking	263 mm
Hoogte verpakking	51,5 mm
Gewicht verpakking	1,07 kg

Gewicht en omvang

Breedte	244 mm
Diepte	222 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	SATA
----------------------------	------

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
RGB LED-aansluitrail	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja
Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.