

Asus PRIME B840M-A WIFI



ARTIKELNUMMER	67420
FABRIKANTNUMMER	90MB1J20-M0EAY0
PRIJS	€ 164,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor	
Processorfabrikant	AMD
Processor socket	(AMD) AM5
Compatibele processors	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Supported processor sockets	Socket AM5
Geheugen	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	4
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Maximum intern geheugen	192 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Opslag-controllers	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	7
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10
Grafisch	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gbit
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wi-Fi-standaarden	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	Ja
Bluetooth-versie	5.3
Kenmerken	
Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	AMD
Chipset moederbord	AMD B840
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Uitbreidingsmodules	
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	2
PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	3
1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
3e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	3.0
BIOS	
BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Verpakking	
Breedte verpakking	275 mm
Diepte verpakking	275 mm
Hoogte verpakking	67,5 mm
Gewicht verpakking	1,52 kg

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	3
COM aansluitingen	1
TPM connector	Ja
12V vermogen-connector	Ja
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	2
WiFi-AP antenna jack	1

Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	244 mm
Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	SATA
Antenne inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.