

Canon MAXIFY GX2050



ARTIKELNUMMER	67426
FABRIKANTNUMMER	6171C006
PRIJS	€ 316,90
FABRIEKSGARANTIE	12 maanden

Productinformatie

Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Printtechnologie	Inkjet	USB-poort	Ja
Printen	Afdrukken in kleur	USB-connector	USB Type-B
Duplex printen	Ja	Netwerk	
Maximale resolutie	1200 x 600 DPI	Wifi	Ja
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	15 ipm	Ethernet LAN	Ja
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	10 ipm	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9 s	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	10 s	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Kopiëren		Prestatie	
Kopiëren	Kopiëren in kleur	Geluidsdrumniveau (afdrukken)	46,5 dB
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Design	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Kleur van het product	Zwart, Wit
N-in-1 kopieerfunctie	Ja	Markt positionering	Thuis & kantoor
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Ingebouwd display	Ja
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja	Beeldscherm	LCD
Scannen		Beeldschermdiagonaal	6,86 cm (2.7")
Scannen	Scannen in kleur	Soort bediening	Touch
Optische scanresolutie	1200 x 2400 DPI	Kleurenscherm	Ja
Max. scangebied	216 x 297 mm	Energie	
Soort scanner	Flatbed scanner	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	21 W
Scantechnologie	CIS	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Kleurdiepte invoer	16 Bit	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/week
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grijswaardendiepte-input	16 Bit	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit		
Faxen			
Faxen	Faxen in kleur		
Faxresolutie (kleur)	200 x 200 DPI		
Modemsnelheid	33,3 Kbit/s		
Faxgeheugen	250 pagina's		
Snelkiezen	Ja		

Kenmerken	
Gebruiksindicatie (maximaal)	27000 pagina's per maand
Duplex functies	Printen
Aantal printcartridges	4
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Invoer- & uitvoercapaciteit	
Totaal aantal invoerladen	1
Maximum invoercapaciteit	250 vel
Papier	
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Executive, Normaal papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Legal, Letter, Oficio
Afmetingen enveloppen	10, C5, DL, Monarch
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,18x25,20x25
Aangepaste mediabreedte	89 - 216 mm
Aangepaste medialengte	127 - 355,6 mm
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m ²

Minimale systeemeisen	
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14.6 El Capitan, Mac OS X 10.13.6 High Sierra
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Andere ondersteunde systemen	Android, iOS
Eisen aan de omgeving	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Gewicht en omvang	
Breedte	374 mm
Diepte	510 mm
Hoogte	260 mm
Gewicht	8,1 kg
Inhoud van de verpakking	
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	3000 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	3000 pagina's
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart)	4500 pagina's
Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY)	4500 pagina's
Meegeleverde kabels	AC

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.