

Gigabyte B860 DS3H



ARTIKELNUMMER	67492
FABRIKANTNUMMER	B860 DS3H
PRIJS	€ 179,90
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (36 maanden)

Productinformatie

Processor		Netwerk	
Processorfabrikant	Intel	Ethernet LAN	Ja
Processor socket	(Intel) LGA 1851	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Compatibele processors	Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)	LAN controller	Realtek RTL8125
Supported processor sockets	LGA 1851	Wifi	Nee
Geheugen		Kenmerken	
Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM	Component voor	PC
Aantal geheugenslots	4	Moederbord form factor	ATX
Geheugen slots type	DIMM	Moederbord chipset familie	Intel
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Chipset moederbord	Intel B860
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Audiochip	Realtek ALC897
Supported memory clock speeds	5600,6400,9066 MHz	Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	9066 MHz	Kleur van het product	Bruin
Maximum intern geheugen	256 GB	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Niet gebufferd geheugen	Ja	Type stroombron	ATX
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Opslag-controllers		Uitbreidingsmodules	
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	4
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Aantal M.2 (M) slots	2
Aantal storage drives ondersteund	6	1e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
RAID support	Ja	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	2e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Grafisch		BIOS	
Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund	BIOS type	UEFI AMI
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
HDCP	Ja	ACPI version	5.0
DirectX versie	12.0	Clear CMOS jumper	Ja
		Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
		System Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	2
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
Aantal waterpompaansluitingen	3
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	4
Interne aRGB header (3-pins)	Ja

Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	2.1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)

Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO ₂)
Type batterij	CR2032

Verpakking	
Breedte verpakking	335 mm
Diepte verpakking	270 mm
Hoogte verpakking	80 mm

Gewicht en omvang	
Breedte	305 mm
Diepte	244 mm
Hoogte	35 mm

Inhoud van de verpakking	
Batterijen inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth

Overige specificaties	
Gewicht	2 kg

Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

