

# Gigabyte B860M EAGLE

**ARTIKELNUMMER**

67497

**FABRIKANTNUMMER**

B860M EAGLE

**PRIJS**

€ 155,90

**FABRIEKSGARANTIE**

Bring in Service (36 maanden)

## Productinformatie

### Processor

Processorfabrikant	Intel
Processor socket	(Intel) LGA 1851
Compatibele processors	Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)
Supported processor sockets	LGA 1851

### Geheugen

Ondersteunde geheugen types	DDR5-SDRAM
Aantal geheugenslots	2
Geheugen slots type	DIMM
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC
Supported memory clock speeds	5600,6400,9066 MHz
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	9066 MHz
Maximum intern geheugen	128 GB
Niet gebufferd geheugen	Ja
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB

### Opslag-controllers

Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III
Maximum aantal HDD's per behuizing	4
Aantal storage drives ondersteund	6
RAID support	Ja
Soorten RAID	0, 1, 5, 10

### Grafisch

Ondersteuning voor parallel processing	Niet ondersteund
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels
HDCP	Ja
DirectX versie	12.0

### Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
LAN controller	Realtek RTL8125
Wifi	Nee

### Kenmerken

Component voor	PC
Moederbord form factor	Micro-ATX
Moederbord chipset familie	Intel
Chipset moederbord	Intel B860
Audiochip	Realtek ALC897
Audio-uitgangskanalen	7.1 kanalen
Kleur van het product	Bruin
PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Type stroombron	ATX
Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64

### Uitbreidingsmodules

PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Aantal M.2 (M) slots	2
1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0

### BIOS

BIOS type	UEFI AMI
Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
ACPI version	5.0
Clear CMOS jumper	Ja
Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
System Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7

Interne aansluitingen	
USB 2.0 aansluitingen	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen	2
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2)	0
Aantal SATA III connectors	4
S/PDIF uitgang	Ja
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	Ja
Voorpaneel-connector	Ja
ATX Power connector (24-pin)	Ja
Aansluiting voor CPU koeler	Ja
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	2
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2
EPS power connector (8-pin)	Ja
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1
TPM connector	Ja
Serial port headers	1
Aantal waterpompaansluitingen	2
RGB LED-aansluitrail	Ja
Aantal RGB LED-pinheaders	3
Interne aRGB header (3-pins)	Ja
Aansluitingen achterzijde	
Aantal USB 2.0-poorten	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	3
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C	0
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	1
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	0
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
PS/2 poort(en)	1
VGA (D-Sub)poort(en)	0
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	2.1
DVI-D poorten	0
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	2.1
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Lijningang	Ja
Microfoon, line-in ingang	Ja

Logistieke gegevens	
Land van herkomst	China
Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Accu/Batterij	
Gewicht batterij	3 g
Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal batterijcellen	1
Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO2)
Type batterij	CR2032
Verpakking	
Breedte verpakking	265 mm
Diepte verpakking	265 mm
Hoogte verpakking	54 mm
Gewicht en omvang	
Breedte	244 mm
Diepte	225 mm
Hoogte	35 mm
Inhoud van de verpakking	
Batterijen inbegrepen	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth
Overige specificaties	
Gewicht	1,1 kg
Technische details	
Garantieperiode	3 jaar

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.