

TP-Link EAP211 Omada Bridge Kit



ARTIKELNUMMER	68021
FABRIKANTNUMMER	EAP211-BRIDGE KIT
PRIJS	€ 153,90 ✕
FABRIEKSGARANTIE	Bring in Service (120 maanden)

Productinformatie

Data-uitwisseling	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens	867 Mbit/s
Maximaal bereik	1000 m
Antenne	
Antenne-ontwerp	Intern
Soort antenne	2x2
Antenne versterkingsniveau (max)	7 dBi
Draadloos LAN	
Wifi	Ja
Wifi-standaard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN gegevensoverdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s
Frequentieband	5 GHz
Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Interfacetype Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Kenmerken	
Type product	Netwerkbrug
Montagewijze	Paal
Kleur van het product	Wit
LED-indicatoren	Stroom
Reset button	Ja
Internationale veiligheidscode (IP)	IP65

Energie	
Type stroombron	DC, Power over Ethernet (PoE)
DC voltage input	12 V
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stroom via Ethernet (PoE)	24 V
Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Kenmerken	
2,4 GHz	Nee
5 GHz	Ja
6 GHz	Nee
Draadloos LAN data-overdrachtsnelheid (max)	867 Mbit/s
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Draadloos LAN	
WiFi Standaard	WiFi-5
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	3
Energie	
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Certificaten	
Certificering	CE, FCC, RoHS
Gewicht en omvang	
Breedte	224 mm
Diepte	79 mm
Hoogte	60 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.