

HP S5 Pro 524pf

**ARTIKELNUMMER**

68061

FABRIKANTNUMMER

9D9L6UT

PRIJS

€ 164,90

FABRIEKSGARANTIE

Pickup and return (24 maanden)

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Display technologie	IPS
Touchscreen	Nee
HD type	Full HD
Soort paneel	IPS
LED backlight	Ja
Backlight type	W-LED
Helderheid (typisch)	350 cd/m²
Responstijd	5 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Beeldoppervlakte	Mat
Antireflectiescherm	Ja
Beeldscherm vorm	Plat
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (Full HD)
Ondersteunde video-modi	1080p
Beeldverhouding	16:9
Typische contrastverhouding	1500:1
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,28 x 0,28 mm
Pixeldichtheid	93 ppi
Frequentiebereik horizontaal	30 - 120 kHz
Frequentiebereik verticaal	50 - 100 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
Schermdiameter in centimeters	60,5 cm
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurdiepte	8 Bit
Kleurstandaard gamut	sRGB
Kleurbereik	100 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent
Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	Ja
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
HP-segment	Bedrijf
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Nee
Ingebouwde camera	Nee

Ergonomie		
VESA-montage	Ja	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja	
In hoogte verstelbaar	Ja	
Verstelbare hoogte (max)	15 cm	
Scharnier	Ja	
Pivot hoek	0 - 90°	
Draaibaar	Ja	
Horizontaal draaibaar	0 - 45°	
kantel aanpassingen	Ja	
Bereik kantelhoek	-5 - 23°	
On Screen Display (OSD)	Ja	

Energie		
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	C	
Energie-efficiëntieklasse (HDR)	C	
Stroomverbruik (typisch)	22 W	
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W	
Vermogensverbruik (max)	58 W	
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W	
AC-ingangsspanning	100 - 240 V	
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	
Soort voeding	Intern	
Energie-efficiëntieschaal	A tot G	

Eisen aan de omgeving		
Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C	
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent	
Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent	

Gewicht en omvang		
Breedte apparaat (met standaard)	539,4 mm	
Diepte apparaat (met standaard)	189,5 mm	
Hoogte apparaat (met standaard)	503,2 mm	
Gewicht (met standaard)	4,9 kg	
Breedte (zonder voet)	539,4 mm	
Diepte (zonder voet)	47,2 mm	
Hoogte (zonder voet)	314,3 mm	
Gewicht (zonder voet)	3,4 kg	

Verpakking		
Breedte verpakking	621 mm	
Diepte verpakking	140 mm	
Hoogte verpakking	393 mm	
Gewicht verpakking	7,2 kg	
Type verpakking	Doos	

Design	
Markt positionering	Bedrijf
Kleur van het product	Zwart, Zilver
Afneembare standaard	Ja
Voetenkleur	Zilver, Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-A, USB Type-B
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Hoofdtelefoon uit	Nee
HDCP	Ja

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B
Snelstartgids	Ja
Meegeleverde software	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Overige specificaties	
Land van herkomst	China, Vietnam
Gewicht	4,9 kg
Hoogte	313,7 mm
Breedte	538,4 mm
Diepte	38,5 mm

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.