

TP-Link InSight S485(4mm)



NIEUW

ARTIKELNUMMER

FABRIKANTNUMMER

PRIJS

FABRIEKSGARANTIE

68092

INSIGHT S485(4MM)

€ 274,90

Bring in Service (60 maanden)

Productinformatie

Prestatie	
Soort	IP-beveiligingscamera
Ondersteuning voor plaatsing	Buiten
Connectiviteitstechnologie	Bedraad
Maximale afstand	107 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Ja
Dag/nacht modus	Ja
Infrarood (IR)-afsluitingsfilter	Ja
Op afstand bekijken	Ja
Dynamisch bereik	120 dB
Design	
Vormfactor	Torentje
Montagewijze	Plafond
Kleur van het product	Wit
Materiaal behuizing	Metaal
Veiligheidsfunties	Waterbestendig
Internationale veiligheidscode (IP)	IP67
Weerbestendig	Ja
Camera	
Kijkhoek lens, horizontaal	91.5°
Kijkhoek lens, verticaal	46.1°
Kijkhoek lens, diagonaal	109.6°
Bereik kantelhoek	0 - 90°
Camera sluitertijd	1/3 to 1/10000
Beeldsensor	
Type beeldsensor	CMOS
Omvang optische sensor	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Progressive scan	Ja

Netwerk	
Ethernet LAN	Ja
Wifi	Nee
Bluetooth	Nee
Netwerkstandaard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSDP, IGMP, etc.
Live view	Ja
Opslagmedia	
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)
Maximale capaciteit van de geheugenkaart	512 GB (niet inbegrepen)
Poorten & interfaces	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Aansluiting voor netstroomadapter	Ja
Beveiliging	
Ingebouwde sirene	Ja
Wachtwoordbeveiliging	Ja
Video bewegings-detectie	Ja
IP-adresfilter	Ja
HTTPS-encryptie	Ja
Type waarschuwingsnotificatie	Pushmelding
Bewegingssensor	Ja
Spiegel	Ja
Beheerfuncties	
Web-gebaseerd management	Ja
Webbrowser	Ja
Cloud-beheerd	Ja
Reset button	Ja

Lenssysteem	
Detectieafstand	107 m
Observatieafstand	44 m
Herkenningsafstand	21 m
Vaste focus	Ja
Maximum aperture number	1, 6
Identificatieafstand	11 m
Vaste focale lengte	4 mm

Nachtkijker	
Nachtvisie	Ja
LED-type	IR/Wit

Video	
Maximum resolutie	3840 x 2160 Pixels
Totaal aantal megapixels	8 MP
Videocompressieformaten	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Ondersteunde grafische resoluties	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (2K), 3840 x 2160 (4K)
Video recording	Ja
Megapixels	8 MP
Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit	Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherppte
Bitratecontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitrate	Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1 Mbps
Achtergrondverlichting compensatie	Ja
Highlight Compensation (HLC) (compensatie voor sterke belichting)	Ja
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	Ja

Audio	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Audiosysteem	2-weg
Audio invoer kanalen	1 kanalen
Audio-uitgangskanalen	1.0 kanalen
Ondersteund audioformaat	G.711 A-law
Sample rate	8 kHz
Ingebouwde microfoon	Ja
Aantal microfoons	1
Bereik bitsnelheid	0 - 64 Kbit/s

Energie	
Type stroombron	DC, Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)	Ja
Vermogensverbruik (max)	11,5 W
Stroomverbruik (voeding via Ethernet (PoE))	12,5 W
Stroomuitvoer (volt)	12

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	-30 - 60 °C
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 95 procent
Luchtvochtigheid bij opslag	0 - 95 procent

Gewicht en omvang	
Breedte	111 mm
Hoogte	83,7 mm
Lengte	111 mm
Gewicht	480 g

Verpakking	
Type verpakking	Doos

Inhoud van de verpakking	
Aantal cameras	1
Montage gereedschap	Ja
Inclusief schroeven	Ja
Boormal inbegrepen	Ja
Gebruikershandleiding	Ja

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.