

Philips 346E2CUAE/00 [1]



ARTIKELNUMMER	68100
FABRIKANTNUMMER	346E2CUAE/00-NEW
FABRIEKSGARANTIE	Pickup and return (24 maanden)
EXTRA INFORMATIE	verpakking beschadigd

Productinformatie

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal	86,4 cm (34")
Resolutie	3440 x 1440 Pixels
Oorspronkelijke beeldverhouding	21:9
Display technologie	VA
HD type	Wide Quad HD+
Soort paneel	VA
Backlight type	W-LED
Schermhelderheid (piek)	350 cd/m²
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd	4 ms
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Gebogen
Schermkrommingsclassificatie	1500R
Beeldverhouding	21:9
Typische contrastverhouding	3000:1
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR
Maximale refresh snelheid	100 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren	16, 7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Pixeldichtheid	110 ppi
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm
Digitale horizontale frequentie	30 - 160 kHz
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz
Schermdiameter in centimeters	86,36 cm
Hardheid oppervlak	3H
sRGB-dekking (gemiddeld)	121,3 procent
NTSC-dekking (normaal)	99,5 procent
sRGB	Ja

Ergonomie	
VESA-montage	Ja
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	10 cm
Kantelbaar	Ja
Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Picture-in-Picture	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japanees, Koreaans, Portugees, Russisch, Spaans, Taiwan, Thai, Vietnamese, Zweeds
Aantal On Screen Display-talen	21
Plug and play	Ja
LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR)	G
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur	39 kWu
Stroomverbruik (typisch)	38,9 W
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz

Eisen aan de omgeving	
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hoogte bij opslag	0 - 12192 m

Prestatie	
NVIDIA G-SYNC	Nee
AMD FreeSync	Nee
Component video sync	Separate sync
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
Multimedia	
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	5 W
Ingebouwde camera	Nee
Design	
Kleur van het product	Zwart
Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub	Ja
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	Ja
USB Power Delivery (USB PD)	Ja
USB Power Delivery tot max.	60 W
VGA (D-Sub)poort(en)	Geen
DVI-poort	Geen
HDMI	Ja
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal DisplayPorts	1
Audio-ingangen	Nee
Audio-uitgang	Ja
Hoofdtelefoon uit	Nee

Gewicht en omvang	
Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
Diepte apparaat (met standaard)	257 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	495 mm
Gewicht (met standaard)	10,1 kg
Breedte (zonder voet)	80,7 cm
Diepte (zonder voet)	11 cm
Hoogte (zonder voet)	36,7 cm
Gewicht (zonder voet)	7,83 kg
Verpakking	
Breedte verpakking	980 mm
Diepte verpakking	224 mm
Hoogte verpakking	500 mm
Gewicht verpakking	13,1 kg
Extra informatie	Verpakking beschadigd, zie Foto
Inhoud van de verpakking	
Staander inbegrepen	Ja
Meegeleverde kabels	USB Type-C naar USB Type-C, AC
Gebruikershandleiding	Ja
Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, RoHS, TCO
Overige specificaties	
USB Power Delivery herziening	3.0
Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
EasyRead-modus	Ja
LowBlue-modus	Ja
Certificering	EPA, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES 005

Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Gistron BV is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.